

### Светильники аварийно-сигнального освещения STYLE Industrie 40031 CG-S, 40031

# Технические характеристики

### 40011 CG-S, 40011






40031 IP41

40031 CG-S IP54 с прозрачной крышкой

## Информация о заказе


Тип	Комплект поставки	№ заказа 4 0071 348 403	
40031 CG-S IP 41	Корпус светильника с прозрачной панелью и системой контроля CG с переключателем на 20 адресов, без лампы		
40031 IP 41	Корпус светильника с прозрачной панелью, без лампы	4 0071 348 402	
40031 CG-S IP 54	Корпус светильника с прозрачной панелью, системой контроля СG с переключателем на 20 адресов и защитной рамкой IP54, без лампы	4 0071 348 405	
40031 IP 54	Корпус светильника с прозрачной панелью и защитной рамкой IP54, без лампы	4 0071 348 404	




Защитная сетка

# Принадлежности

Тип	№ заказа
Защитная сетка	4 0071 348 370
Уголок для крепления к потолку	4 0071 348 588
2 х винта М20	4 0071 348 422





Кривая распределения света 40031 CG-S с прозрачной крышкой

# Техника освещения (с лампой 8 Вт/Т16, 450 лм)

Уровень измерения: 0,02 м с учетом коэффициента старения 25% Таблица в помощь проектировщику для моделей 40011 CG-S с прозрачным сигнальным панель при освещенности Е = 1,25 люкс (0,625 люкс)

		Расстояние в метрах			
		- j 🖂		3 0	Q[_
Высота монтажа	Вид монтажа				
в метрах		L1	L2	L3	L4
8	Потолочный/	6,5 (8,6)	17,2 (21,4)	5,6 (7,7)	15,4 (23,0)
9	По центру пути эвакуации	6,4 (8,9)	17,8 (22,4)	5,5 (7,9)	15,6 (23,2)
10		6,2 (9,1)	18,2 (23,4)	5,3 (7,9)	15,8 (23,0)
11		5,7 (9,2)	18,4 (24,2)	5,1 (7,9)	15,6 (21,6)
12		5,1 (9,2)	18,2 (24,8)	4,8 (7,8)	15,2 (22,0)
13		4,1 (9,0)	18,0 (25,4)	4,1 (7,6)	14,8 (22,2)
14		2,8 (8,7)	17,4 (25,6)	2,9 (7,5)	14,6 (22,2)
15		0,7 (8,4)	16,4 (25,8)	0,8 (7,3)	14,0 (22,2)
8	Потолочный/	4,4 (6,4)	13,4 (18,2)	5,5 (6,5)	16,2 (21,0)
9	Для освещения помещения	4,4 (6,4)	15,4 (18,4)	5,5 (6,5)	14,8 (22,0)
10		4,4 (6,4)	16,2 (18,0)	5,5 (6,5)	15,0 (23,4)
11		4,4 (7,4)	16,6 (18,0)	4,5 (6,5)	15,4 (24,0)
12		3,4 (6,4)	17,0 (20,4)	4,5 (6,5)	15,6 (21,8)
13		2,4 (6,4)	18,0 (21,6)	3,5 (6,5)	15,2 (21,4)
14		0,7 (6,4)	18,6 (22,4)	0,7 (6,5)	15,0 (21,6)
15		0,7 (5,4)	18,8 (24,0)	0,7 (6,5)	15,0 (21,0)



**CEAG Notlichtsysteme GmbH** 

1/69