ALFALUX HIGH BAY

IP65

ЛАМПЫ

- 8W T5 люминесцентные, 3500°K - цоколь G5

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус - литой алюминий с белым порошковым покрытием
- Рассеиватель - прозрачный поликарбонат
- Аккумуляторы - никель-кадмиевые

РАЗМЕРЫ



L (мм)	W (мм)	D (мм)
400	136	95

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Выпускаются модификации светильника постоянного действия и непостоянного действия (время автономной работы 3 часа)
- Адресное тестирование Easicheck
- Самотестирующаяся версия
- Адресное тестирование CeaGuard
- Автоматическое тестирование Intellem

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

		Эвакуационный проход, ширина 2 м, 1 lux минимум				Открытые помещения (анти-паника), 0.5 lux минимум			
Тип светильника	Высота установки (м)					0.5L	0.5L	0.5L	0.5L
непостоянного действия	4.0	3.4	9.4	8.0	2.8	2.8	9.8	9.2	2.5
	6.0	3.2	9.8	8.0	2.8	2.6	11.9	10.6	2.1
	8.0	1.4	8.5	7.9	1.4	2.1	12.1	10.5	2.0
	10.0	-	-	-	-	2.0	12.9	10.5	1.6
постоянного действия	4.0	2.9	8.5	7.2	1.6	2.2	8.8	8.1	2.1
	6.0	2.2	9.2	7.5	2.2	2.1	10.5	8.7	2.1
	8.0	1.0	7.7	7.5	1.0	1.9	11.2	9.3	1.8
	10.0	-	-	-	-	0.7	11.5	9.8	0.4

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Режим работы системы	№ по каталогу	Масса (кг)
Постоянного действия (3 часа работы)	HL8M	2.90
Непостоянного действия (3 часа работы)	HL8N	2.50
Постоянного действия (3 часа работы) с функцией автоматического тестирования	HL8MIS	2.90
Непостоянного действия (3 часа работы) с функцией автоматического тестирования	HL8NIS	2.50
Управляемый светильник совместимый с CEAGUARD	HL8230CG	2.50