# ATLANTIC & ATLANTIC PLUS 3YEAR TO STREET TO ST















#### ЛАМПЫ


• 8W Т5 люминесцентная, 3500°K - цоколь G5



#### МАТЕРИАЛЫ

- Корпус и рассеиватель поликарбонат
- Аккумуляторы никель-кадмиевые

### **РАЗМЕРЫ**



#### ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Две модификации светильника постоянного действия и непостоянного действия с продолжительностью автономной работы 3 часа
- Автоматическое тестирование Intellem
- Адресное тестирование Easicheck
- Модели с автоматическим тестированием CeaGuard



Atlantic с указателем выхода

# ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

		Кол-во Lux под светил.	Эвакуационный проход, ширина 2 м, 1 lux минимум				Открытые помещения (анти-паника), 0.5 lux минимум			
Тип светил.	Высота становки (м)		][	00			[▼0.5L  →	0.5L	0.5L	0.5L
Автоно	мный	- Atlantic	Plus							
	2.5	3.05	3.5	10.3	5.8	2.1	3.6	10.9	6.7	2.0
непостоянного	4.0	1.19	1.6	8.8	5.6	1.1	3.0	13.4	7.7	1.9
действия	6.0	0.53	-	-	-		1.1	11.1	5.0	0.7
	2.5	2.59	3.0	9.6	5.4	1.9	3.3	10.0	6.1	1.8
постоянного действия	4.0	1.01	0.8	7.2	5.0	0.3	2.5	12.8	7.2	1.7
	6.0	0.45		-						
Автоно	мный -	<ul> <li>Atlantic</li> </ul>	;							
	2.5	1.66	1.6	7.4	4.3	1.3	2.5	9.1	5.3	1.4
непостоянног	4.0	0.65	-		-	-	0.7	9.6	5.8	0.4
действия	6.0	0.29	-		-	-	-	-	-	-
	2.5	1.40	1.2	6.6	3.9	1.0	2.3	8.8	5.0	1.4
постоянного действия	4.0	0.55	-		-	-	0.9	8.0	5.0	0.6
M	6.0	0.25	-		-	-	-	-	-	-



Корпус быстро закрепляется на нижней панели















# НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами Системные характеристики	№ по каталогу	Масса (кг)
Atlantic Plus - высокая светоотдача		
Непостоянного действия	ATPN	1.40
Постоянного действия	ATPM	1.60
С системой проверки Intellem - непостоянного действия	ATPNIS	1.40
C системой проверки Intellem - постоянного действия	ATPMIS	1.60

Описание	№ по каталогу	Масса (кг)
Набор самоклеющихся указателей	LEXSABL	0.10
европейского стандарта		

Системные характеристики	№ по каталогу	Масса (кг)
Atlantic - стандартная светоотдача		
Непостоянного действия	ATN	1.30
Постоянного действия	ATM	1.40
Управляемый светильник для CeaGuard	AT230CG	1.00
Управляемый светильник для применения статистического инвертора	ATS8230	1.00

# ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ

