автономные эвакуационные светильники G5

617 30

617 46 + 617 92 + 0609 15

ИСПРАВЛЕНО В PDF-ВЕРСИИ

617 46 + 617 91 + 6608 67

Упак.	Кат. №	8 и 11 Вт люминесцентные светильники
		Суперплоские эстетичные светильники для любых интерьеров. Соответствуют МЭК 598 – 2 – 22 и ЕС 60598 – 2 – 22. Питание: 220 В~ +/– 10% – 50/60 Гц IP42 класс II ⧈ Время перезарядки: 24 ч Низкое энергопотребление Термостойкие неразборные Ni-Cd аккумуляторные батареи Самозатухающий материал корпуса Клеммы большой емкости: 4 мм² питание, 2,5 мм² дистанционное управление Вводы для кабеля 1 ∅ 20 мм сверху, 1 прямоугольный сзади Возможность выключения на ночь при помощи блока Кат. № 039 01
		Светильники 8 Вт и 11 Вт непостоянные с двумя яркими светодиодами Два ярких светодиода (срок службы 100000 часов) обеспечивают 1 люкс по центру пути эвакуации Одновременное отключение обоих светодиодов означает: • отсутствие напряжения в сети • отказ аккумуляторных батарей
		8 Вт
1	617 30	1 час – 90 лм
1	617 31	1 час – 210 лм
1	617 33	1 час – 345 лм
1	617 32	3 часа – 160 лм
		11 Вт
1	617 34	1 час – 500 лм
		8 Вт и 11 Вт непостоянные люминесцентные светильники с одним зеленым светодиодным индикатором зарядки
		8 Вт
1/6	617 41	1 час – 210 лм
1/6	617 42	3 часа – 155 лм
		11 Вт
1/6	617 44	1 час – 500 лм
		8 Вт комбинированные постоянные люминесцентные светильники с одним зеленым светодиодным индикатором зарядки
1/6	617 36	1 час – 200 лм
1/6-	617 38	1 час – 310 лм
1/6	617 37	3 часа – 120 лм

Упак.	Кат. №	8 Вт и 11 Вт люминесцентные светильники (продолжение)
		8 Вт и 11 Вт комбинированные постоянные люминесцентные светильники для монтажа «флажком» или подвесного монтажа
1/6	617 46	1 час – 235 лм
1/6	617 47	1 час – 145 лм

Аксессуары

Упак.	Кат. №	
		Набор для подвесного монтажа
1	617 91	Для подвески светильников на высоте 40 см от потолка Цвет хромовый металлик
		Набор для монтажа на кронштейне
1	617 92	Для крепления светильников Кат. № 617 46/47 на кронштейне Цвет хромовый металлик

Антивандальные светильники Koro

ИСПРАВЛЕНО В PDF-ВЕРСИИ

IP 54 - IK 09 - Класс II
Безопасность обеспечивается накладкой и особыми винтами, а также замком Кат. № 919 45 (ниже)
Рассеиватель из ударопрочного поликарбоната. Открывается вправо или влево
Поставляется с заглушкой Plexo
Подключение сбоку или сзади
Патрон установлен на съемном отражателе, облегчающим замену лампы

Упак.	Кат. № Графит	Кат. № Белый	
			Круглые
	E 27		
1	624 35	624 15	Для ламп 100 Вт
	G 23		
1	624 37	624 17	Для компактных люминесцентных ламп 2 x 9 Вт
1	919 45		**Отвертка** Для демонтажа антивандальных светильников

Информационные таблички

см стр. 716

таблички и аксессуары
для автономных эвакуационных светильников G5

617 82 + 617 36 + 6608 65

Упак.	Кат. №	Аксессуары
		Двусторонний диффузор
1	617 82	Заменяет диффузор, поставляемый со светильником
		Рамка для полувстроенного монтажа
		Для установки светильников в гипсокартон или в подвесные потолки. Глубина 52 мм
1	617 83	Белого цвета
1	617 84	Стального цвета
1	617 85	Цвета алюминия
1	617 86	Песочного цвета
		Рамка для встроенного монтажа
		Для установки светильников в гипсокартон или в фальшпотолки. Глубина 64 мм
1	617 87	Белого цвета
1	617 88	Стального цвета
1	617 89	Цвета алюминия
1	617 90	Песочного цвета

Информационные таблички

Размер: 310 x 112 мм

5	6608 65	
5	6608 66	
5	6608 67	
5	6608 68	
5	6608 69	
5	0609 15	230 x 45 мм
5	6608 75	
5	6608 76	

По поводу информационных табличек, отсутствующих в данном каталоге, обратитесь в региональное представительство Легран

Запасные части

		Люминесцентные лампы
5	609 41	Лампа 8 Вт высокой яркости
5	607 53	Лампа 11 Вт компактная
		Запасные Ni-Cd аккумуляторные батареи
1	618 84	4.8 В – 1,6 А•час
1	618 86	7.2 В - 1.6 А•час
1	618 99	8.4 В – 1,6 А•час
1	618 92	2.4 В - 1.6 А•час

■ Габаритные размеры (в мм)

Накладной монтаж



Встроенный монтаж



Полувстроенный монтаж



Полувстроенный монтаж в цветные рамки



Двусторонний монтаж



Монтаж на кронштейне



Подвесной монтаж



■ Лампы и аккумуляторные батареи

Кат. № светильника	Лампа	Батарея
617 30	609 41	618 84
617 31	609 41	618 94
617 32	609 41	617 99
617 33	609 41	618 86
617 34	607 53	617 99
617 36	609 41	618 84
617 37	609 41	617 99
617 38	609 41	618 86
617 41	609 41	618 84
617 42	609 41	617 99
617 44	607 53	617 99
617 46	609 41	618 84
617 47	609 41	617 99