NEW SAFE EX

IP20

ЛАМПЫ

- 8W T5 люминесцентная, 3500°K - цоколь G5

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус - сталь с порошковым покрытием, цвет RAL 9010, поликарбонатные заглушки
- Корпус ПРА - стальной, с белым порошковым покрытием Permawhite
- Панель с указателем - акрил
- Аккумуляторы (для автономной версии) - никель- кадмиевые, изолированные

РАЗМЕРЫ



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Выпускаются модификации светильника постоянного и непостоянного действия (время работы 3 часа)
- Адресное тестирование EasiCheck
- Автоматическое тестирование Intellem
- Модификация светильньника для применения со статическим инвертором
- Адресное тестирование CeaGuard
- Выбор панелей с указателями

Панель указателя	Указатель	№ по каталогу	Масса (кг)
Стрелка вниз		PEXD	0.10
Стрелка влево		PEXL	0.10
Стрелка вправо		PEXR	0.10

МАКСИМАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

New Safe Ex	№ по каталогу	Масса (кг)
Панель с указателем заказывается отдельно		
Непостоянного действия	SXN	2.30
Постоянного действия	SXM	2.70
Непостоянного действия с самотестированием Intellem	SXNIS	2.30
Постоянного действия с самотестированием Intellem	SXMIS	2.70
Управляемый светильник для CeaGuard	SX230CG	2.10
Управляемый светильник для статистической инверторной системы 230V AC	SXS8230	2.10