

Светильник с пиктограммой эвакуации Profil 5001 K CG-S



Технические характеристики



5001 KG-S, 5004	
Дистанция распознавания опознавания	17 м
Материал корпуса	Крышка пластмасса / корпус алюминий
Вес с крышкой	1,14 кг
Цвет корпуса	Белый / серебристый
Монтаж	Настенный
Габаритные размеры в мм (Д х В х Г)	355 x 100 x 65
Контактные зажимы	двойные зажимы 3 x 2,5 мм²
Напряжение	230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме батареи	60 мА
Общая потребляемая мощность	14 BA
Диапазон допустимых температур	от -10 до +40 °C
Лампа	Лампа накаливания 2 x 7 Вт
Класс защиты	1
Вид защиты	IP 20

Данные для заказа

Тип	Комплект поставки	№ заказа
5001 K CG-S	Светильник с системой контроля CEWA GUARD и переключателем адресов, без крышки	4 0071 341 897
Крышка PR	Крышка с пиктограммой	4 0071 345 449
Крышка PL	Крышка с пиктограммой	4 0071 345 448
Крышка PU	Крышка с пиктограммой	4 0071 345 450







Тип		№ заказа
Монтажная пластина		
для монтажа		
открытой проводки	Комплект быстрого монтажа для монтажа открытой проводки	4 0071 337 878
Защитная сетка		4 0071 344 822

С 30 % световым потоком при питании от сети и 100 % световым потоком в режиме питания от батареи специально предназначены для кинозалов, театров и т.д.



COOPER



(