Светильник с пиктограммой эвакуации
Profil 5004 CG-S, 5004

5004 CG-S

Технические характеристики

5004 CG-S, 5004

Дистанция распознавания опознавания	17 м
Материал корпуса	Пластмасса
Вес с крышкой	0,4 кг
Цвет корпуса	Белый
Монтаж	Настенный
Габаритные размеры в мм (Д x В x Г)	240 x 100 x 65
Контактные зажимы	двойные зажимы 2 x 2,5 мм^2
Напряжение	230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме батареи	20 мА
Общая потребляемая мощность	10 ВА
Диапазон допустимых температур	от -10 до +40 °C
Лампа	4 Вт/T16
Класс защиты	II
Вид защиты	IP 20

Данные для заказа

Тип	Комплект поставки		№ заказа
5004 CG-S	Светильник с системой контроля CEWA GUARD и переключателем на 20 адресов, без крышки		4 0071 341 894
5004	Светильник без крышки		4 0071 341 893
Крышка PR	Крышка с пиктограммой, трафаретная сеточная печать		4 0071 345 441
Крышка PL	Крышка с пиктограммой, трафаретная сеточная печать		4 0071 345 440
Крышка PU	Крышка с пиктограммой, трафаретная сеточная печать		4 0071 345 442

Размеры в мм

Принадлежности

Тип	№ заказа
Защитная сетка	4 0071 344 822

Kapitel 1 TII.indd 78 03.10.2007 17:36:57