RECESSED SAFE EDGE

3YEAR GUARANTEE · IP20

ЛАМПЫ

- 8W T5 люминесцентная, 3500°K - цоколь G5

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус и рамка для встраивания - термостойкий АБС- пластик белого цвета или с золотым, или хромовым покрытием
- Панель указателя - прозрачный акрил с призмами различной интенсивности
- Аккумуляторы - никель- кадмиевые, изолированные

МАКСИМАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Выпускается модификация светильника постоянного действия (время автономной работы 3 часа)
- Адресное тестирование EasiCheck
- Модификация светильньника для применения со статическим инвертором
- Адресное тестирование CeaGuard
- Автоматическое тестирование Intellem
- Выбор панелей с указателями

Хромированное покрытие

Покрытие “золото”

РАЗМЕРЫ



L (мм)	W (мм)	D1 (мм)	D2 (мм)	Монтажное отверстие (мм)
407	150	85	145	364 x 112

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Режим работы системы	Белое покрытие	Хромированное покрытие	Золотое покрытие	Масса (кг)
Встроенный светильник Recessed Sage Edge - панель с указателем заказывается отдельно				
Постоянного действия	RSEM	RSEMCH	RSEMGD	1.40
Постоянного действия с Intellem	RSEMIS	RSEMCHIS	RSEMGDIS	1.40
Управляемый светильник для CeaGuard	RSE230CG	RSE230CGCH	RSE230CGGD	1.00
Светильник для применения статистического инвертора	RSES230	RSES230CH	RSES230GD	1.00

Панель указателя	Указатель	№ по каталогу	Масса (кг)
Односторонняя. Стрелка вниз		SEDS	0.45
Двусторонняя. Стрелка влево и стрелка вправо		SEDLR	0.45
Двусторонняя. Стрелка вниз		SEDDSS	0.45