VISTRAL

3YEAR GUARANTEE · ICEL · F · IP20

ЛАМПЫ

- 8W T5 люминесцентная, 3500°K - цоколь G5

МАТЕРИАЛЫ

- Верхний/нижний корпус - поликарбонат и АБС- пластик
- Рассеиватель - прозрачный поликарбонат
- Аккумуляторы - никель-кадмиевые, изолированные

РАЗМЕРЫ



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Две модификации светильника - постоянного действия и непостоянного действия с продолжительностью автономной работы 3 часа
- Автоматическое тестирование Intellem
- Адресное тестирование Easicheck
- Модели с автоматическим тестированием CeaGuard

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип светил.	Высота установки (м)	Кол-во Lux под светил.	Эвакуационный проход, ширина 2 м, 1 lux минимум				Открытые помещения (анти-паника), 0.5 lux минимум			
Автономный										
непостоянного действия	2.5	2.70	2.4	5.8	5.4	1.9	2.0	6.3	6.2	1.9
	4.0	1.06	1.6	7.2	5.1	0.6	2.5	7.4	7.0	1.7
	6.0	0.47	-	-	-	-	-	8.8	7.4	-
постоянного действия	2.5	2.16	2.3	5.6	5.0	1.7	2.0	5.9	5.7	1.7
	4.0	0.90	-	6.8	4.4	-	2.3	7.0	6.7	1.5
	6.0	0.40	-	-	-	-	-	8.5	7.0	-

Vistral с указателем выхода

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Режим работы системы	№ по каталогу	Масса (кг)
Непостоянного действия	VSN	1.20
Постоянного действия	VSM	1.40
С системой проверки Intellem - непостоянного действия	VSNIS	1.20
С системой проверки Intellem - постоянного действия	VSMIS	1.40
Управляемый светильник для CeaGuard	VS230CG	0.95
Светильник для применения статистического инвертора	VS8S230	0.95
Набор указателей		
Набор самоклеющихся указателей европейского стандарта	LEXSAVS	