WAYLITE 800

3YEAR GUARANTEE · IP20

ЛАМПЫ

- 8W T5 люминесцентная, 3500°K - цоколь G5

МАТЕРИАЛЫ

- Корпус - поликарбонат с белым покрытием
- Корпус ПРА - сталь с белым порошковым покрытием Permawhite
- Панель с указателем - ребристый поликарбонат с матовым покрытием
- Рассеиватель - прозрачный поликарбонат
- Аккумуляторы - никель-кадмиевые, изолированные

РАЗМЕРЫ



ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип светил.	Высота установки (м)	Кол-во Lux под светил.	Эвакуационный проход, ширина 2 м, 1 lux минимум			
Автономный						
Постоянного действия	2.0	3.5	2.6	6.6	4.8	1.8
	2.5	2.3	2.5	7.6	5.0	1.7

МАКСИМАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Выпускаются модификации светильника постоянного и непостоянного действия (время работы 3 часа)
- Адресное тестирование EasiCheck
- Автоматическое тестирование Intellem
- Модификация светильньника для применения со статическим инвертором
- Адресное тестирование CeaGuard
- Выбор панелей с указателями

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Режим работы системы	№ по каталогу	Масса (кг)
Непостоянного действия	WL80083ICEL	2.00
Постоянного действия	WL80083MICEL	2.10
Непостоянного действия с самотестированием Intellem	WL8003IS	2.00
С блоком аварийного питания, с самотестированием Intellem	WL8003MIS	2.10
Управляемый светильник для статистической инверторной системы 230V AC	WL800230	1.55
Управляемый светильник для CeaGuard	WL800230CG	1.55