Светильники аварийно-сигнального освещения и с пиктограммой эвакуации серии Alu-Klick

1

Текстовое описание

SL 70011 CG-S

Светильник аварийного освещения в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838 __ шт.
Корпус светильника из гибкого матового анодированного алюминиевого профиля с прозрачной панелью. Дополнительное направление выхода света вниз. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертификатом независимой испытательной лаборатории и интегрированным модулем для контроля отдельных светильников с 20-позиционными переключателями адресов. Автоматическое отключение при отказе ламп. Тип включения (дежурное освещение, постоянное или включенное постоянное освещение) программируется по желанию посредством соответствующих устройств аварийного освещения.
Макс. расстояние между светильниками с прозрачными крышками = 4,8 м (высота подвешивания = 3 м, уровень Со, Емин = 1,25 лк, световой поток к концу номинального срока эксплуатации)

Напряжение:
230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме батареи: 20 мА
Потребляемая мощность: 10 ВА
Диапазон допустимых температур:
от -10 до +40 °C
Двойные контактные зажимы: 3 x 2,5 мм^2
Класс защиты: I; вид защиты: IP 40
Цвет корпуса: анодированный алюминий
Лампа: 4 Вт T16, 140 лм
Габаритные размеры светильника (мм):
Д = 226, В = 125, Г = 80

Тип: SL 70011 CG-S
Изделие: CEAG

SL 70011

Светильник аварийного освещения в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838 __ шт.
Корпус светильника из гибкого матового анодированного алюминиевого профиля с прозрачной панелью. Дополнительное направление выхода света вниз. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертификатом независимой испытательной лаборатории. Автоматическое отключение при отказе ламп.
Макс. расстояние между светильниками с прозрачными крышками = 4,8 м (высота подвешивания = 3 м, уровень Со, Емин = 1,25 лк, световой поток к концу номинального срока эксплуатации)

Напряжение:
230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме батареи: 20 мА
Потребляемая мощность: 10 ВА
Диапазон допустимых температур:
от -10 до +40 °C
Двойные контактные зажимы: 3 x 2,5 мм^2
Класс защиты: I; вид защиты: IP 40
Цвет корпуса: анодированный алюминий
Лампа: 4 Вт T16, 140 лм
Габаритные размеры светильника (мм):
Д = 226, В = 125, Г = 80

Тип: SL 70011
Изделие: CEAG

70011 CG-S

RZ 70011 CG-S

Светильник аварийно-сигнального освещения в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838 __ шт.
Корпус светильника из гибкого матового анодированного алюминиевого профиля с прозрачной панелью. Дополнительное направление выхода света вниз. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертификатом независимой испытательной лаборатории и интегрированным модулем для контроля отдельных светильников с 20-позиционными переключателями адресов. Автоматическое отключение при отказе ламп. Тип включения (дежурное освещение, постоянное или включенное постоянное освещение) программируется по желанию посредством соответствующих устройств аварийного освещения. Возможен смешанный режим работы в аварийной цепи.
Надпись: трафаретная печать с одной стороны
Дистанция распознавания: 20 м

Напряжение:
230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме батареи: 20 мА
Потребляемая мощность: 10 ВА
Диапазон допустимых температур:
от -10 до +40 °C
Двойные контактные зажимы: 3 x 2,5 мм^2
Класс защиты: I; вид защиты: IP 40
Цвет корпуса: анодированный алюминий
Лампа: 4 Вт T16, 140 лм
Габаритные размеры светильника (мм):
Д = 226, В = 125, Г = 80

Тип: RZ 70011 CG-S
Изделие: CEAG

70011

RZ 70011

Светильник аварийно-сигнального освещения в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838 __ шт.
Корпус светильника из гибкого матового анодированного алюминиевого профиля с прозрачной панелью. Дополнительное направление выхода света вниз. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертификатом независимой испытательной лаборатории. Автоматическое отключение при отказе ламп. Тип включения (дежурное освещение, постоянное или включенное постоянное освещение) программируется по желанию посредством соответствующих устройств аварийного освещения.
Надпись: трафаретная печать с одной стороны
Дистанция распознавания: 20 м

Напряжение:
230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме батареи: 20 мА
Потребляемая мощность: 10 ВА
Диапазон допустимых температур:
от -10 до +40 °C
Двойные контактные зажимы: 3 x 2,5 мм^2
Класс защиты: I; вид защиты: IP 40
Цвет корпуса: анодированный алюминий
Лампа: 4 Вт T16, 140 лм
Габаритные размеры светильника (мм):
Д = 226, В = 125, Г = 80

Тип: RZ 70011
Изделие: CEAG

Kapitel 1 TI.indd 56 03.10.2007 17:33:12

Текстовое описание

70021 WM CG-S

RZ 70021 WM CG-S

Светильник аварийно-сигнального освещения в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838 __ шт.
Корпус светильника из гибкого матового анодированного алюминиевого профиля с комплектом принадлежностей для стенового монтажа под углом 90°. С двусторонним направлением света и направлением выхода светового потока вниз. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертификатом независимой испытательной лаборатории и интегрированным модулем для контроля отдельных светильников с 20-позиционными переключателями адресов. Автоматическое отключение при отказе ламп. Тип включения (дежурное освещение, постоянное или включенное постоянное освещение) программируется по желанию посредством соответствующих устройств аварийного освещения. Возможен смешанный режим работы в аварийной цепи.

Вид монтажа: стеновой под углом 90°
Надпись: трафаретная печать с двух сторон
Дистанция распознавания: 20 м Напряжение: 230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме батареи: 20 мА
Потребляемая мощность: 10 ВА
Диапазон допустимых температур: от -10 до +40 °C
Двойные контактные зажимы: 3 x 2,5 мм²
Класс защиты: I; вид защиты: IP 40
Цвет корпуса: анодированный алюминий
Лампа: 4 Вт T16, 140 лм
Габаритные размеры светильника (мм): Д = 226, В = 125, Г = 80
Принадлежности для Alu-Klick RZ 70021 WM CG-S:
Непрозрачная панель
Структурированная прозрачная панель

Тип: RZ 70021 WM CG-S
Изделие: CEAG

70021 WM

RZ 70021 WM

Светильник аварийно-сигнального освещения в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838 __ шт.
Корпус светильника из гибкого матового анодированного алюминиевого профиля с комплектом принадлежностей для стенового монтажа под углом 90°. С двусторонним направлением света и направлением выхода светового потока вниз. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертификатом независимой испытательной лаборатории. Автоматическое отключение при отказе ламп.
Вид монтажа: стеновой под углом 90°
Надпись: трафаретная печать с двух сторон
Дистанция распознавания: 20 м Напряжение: 230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%

Потребляемый ток в режиме батареи: 20 мА
Потребляемая мощность: 10 ВА
Диапазон допустимых температур: от -10 до +40 °C
Двойные контактные зажимы: 3 x 2,5 мм²
Класс защиты: I; вид защиты: IP 40
Цвет корпуса: анодированный алюминий
Лампа: 4 Вт T16, 140 лм
Габаритные размеры светильника (мм): Д = 226, В = 125, Г = 80
Принадлежности для Alu-Klick RZ 70021 WM CG-S:
Непрозрачная панель
Структурированная прозрачная панель

Тип: RZ 70021 WM
Изделие: CEAG

70021 DM CG-S

RZ 70021 DM CG-S

Светильник аварийно-сигнального освещения в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838 __ шт.
Корпус светильника из гибкого матового анодированного алюминиевого профиля с комплектом принадлежностей для потолочного монтажа и панелями с пиктограммами. Для потолочного монтажа с двусторонним направлением света и направлением выхода светового потока вниз. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертификатом независимой испытательной лаборатории и интегрированным модулем для контроля отдельных светильников с 20-позиционными переключателями адресов. Автоматическое отключение при отказе ламп. Тип включения (дежурное освещение, постоянное или включенное постоянное освещение) программируется по желанию посредством соответствующих устройств аварийного освещения. Возможен смешанный режим работы в аварийной цепи.

Вид монтажа: потолочный
Надпись: трафаретная печать с двух сторон
Дистанция распознавания: 20 м Напряжение: 230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме батареи: 20 мА
Потребляемая мощность: 10 ВА
Диапазон допустимых температур: от -10 до +40 °C
Двойные контактные зажимы: 3 x 2,5 мм²
Класс защиты: I; вид защиты: IP 40
Цвет корпуса: анодированный алюминий
Лампа: 4 Вт T16, 140 лм
Габаритные размеры светильника (мм): Д = 226, В = 125, Г = 80
Принадлежности для Alu-Klick RZ 70021 DM CG-S:
Непрозрачная панель
Структурированная прозрачная панель

Тип: RZ 70021 DM CG-S
Изделие: CEAG

Текстовое описание

70021 DM

RZ 70021 DM

Светильник аварийно-сигнального освещения в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838 __ шт.
Корпус светильника из гибкого матового анодированного алюминиевого профиля с комплектом принадлежностей для потолочного монтажа и панелями с пиктограммами. Для потолочного монтажа с двусторонним направлением света и направлением выхода светового потока вниз. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертификатом независимой испытательной лаборатории. Автоматическое отключение при отказе ламп.
Вид монтажа: потолочный
Надпись: трафаретная печать с двух сторон
Дистанция распознавания: 20 м

Напряжение:
230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме батареи: 20 мА
Потребляемая мощность: 10 ВА
Диапазон допустимых температур:
от -10 до +40 °C
Двойные контактные зажимы: 3 x 2,5 мм²
Класс защиты: I; вид защиты: IP 40
Цвет корпуса: анодированный алюминий
Лампа: 4 Вт T16, 140 лм
Габаритные размеры светильника (мм):
Д = 226, В = 125, Г = 80
Принадлежности для Alu-Klick RZ 70021 DM:
Непрозрачная панель
Структурированная прозрачная панель

Тип: RZ 70021 DM
Изделие: CEAG

70021 PM CG-S

RZ 70021 PM CG-S

Светильник аварийно-сигнального освещения в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838 __ шт.
Корпус светильника из гибкого матового анодированного алюминиевого профиля , с панелями с трафаретными пиктограммами. Для подвешивания на подвесе или цепочке с двусторонним направлением света и направлением выхода светового потока вниз. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертификатом независимой испытательной лаборатории и интегрированным модулем для контроля отдельных светильников с 20-позиционными переключателями адресов. Автоматическое отключение при отказе ламп. Тип включения (дежурное освещение, постоянное или включенное постоянное освещение) программируется по желанию посредством соответствующих устройств аварийного освещения. Возможен смешанный режим работы в аварийной цепи.
Вид монтажа: подвес /цепочка
Надпись: трафаретная печать с двух сторон
Дистанция распознавания: 20 м

Напряжение:
230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме батареи: 20 мА
Потребляемая мощность: 10 ВА
Диапазон допустимых температур:
от -10 до +40 °C
Двойные контактные зажимы: 3 x 2,5 мм²
Класс защиты: I; вид защиты: IP 40
Цвет корпуса: анодированный алюминий
Лампа: 4 Вт T16, 140 лм
Габаритные размеры светильника (мм):
Д = 636, В = 335, Г = 80
Принадлежности для Alu-Klick RZ 70021 PM CG-S:
Подвес 0,5 м с потолочным балдахином, цвет серебристый
Непрозрачная панель
Структурированная прозрачная панель

Тип: RZ 70021 PM CG-S
Изделие: CEAG

70021 PM

RZ 70021 PM

Светильник аварийно-сигнального освещения в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838 __ шт.
Корпус светильника из гибкого матового анодированного алюминиевого профиля, с панелями с трафаретными пиктограммами. Для подвешивания на подвесе или цепочке с двусторонним направлением света и направлением выхода светового потока вниз. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертификатом независимой испытательной лаборатории Автоматическое отключение при отказе ламп.
Вид монтажа: подвес /цепочка
Надпись: трафаретная печать с двух сторон
Дистанция распознавания: 20 м Напряжение:
230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме батареи: 20 мА
Общая потребляемая мощность: 10 ВА

Диапазон допустимых температур:
от -10 до +40 °C
Двойные контактные зажимы: 3 x 2,5 мм²
Класс защиты: I; вид защиты: IP 40
Цвет корпуса: анодированный алюминий
Лампа: 4 Вт T16, 140 лм
Габаритные размеры светильника (мм):
Д = 636, В = 335, Г = 80
Принадлежности для Alu-Klick RZ 70021 PM:
Подвес 0,5 м с потолочным балдахином, цвет серебристый
Непрозрачная панель
Структурированная прозрачная панель

Тип: RZ 70021 PM
Изделие: CEAG

Текстовое описание

SL 71011 CG-S

Светильник аварийного освещения в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838 __ шт.
Корпус светильника из гибкого матового анодированного алюминиевого профиля с прозрачной панелью. Дополнительное направление выхода светового потока вниз. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертификатом независимой испытательной лаборатории и интегрированным модулем для контроля отдельных светильников с 20-позиционными переключателями адресов. Автоматическое отключение при отказе ламп. Тип включения (дежурное освещение, постоянное или включенное постоянное освещение) программируется по желанию посредством соответствующих устройств аварийного освещения. Возможен смешанный режим работы в аварийной цепи.
Макс. расстояние между светильниками с прозрачными крышками = 12,8 м (высота подвешивания = 6 м, уровень Со, Емин = 1,25 люкс, световой поток к концу номинального срока эксплуатации)
Напряжение:
230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме батареи: 30 мА
Потребляемая мощность: 16 ВА
Диапазон допустимых температур:
от -10 до +40 °C
Двойные контактные зажимы: 3 x 2,5 мм^2
Класс защиты: I; вид защиты: IP 40
Цвет корпуса: анодированный алюминий
Лампа: 8 Вт T16, 450 лм
Габаритные размеры светильника (мм):
Д = 349, В = 188, Г = 80
Принадлежности для светильника Alu-Klick SL 71011 CG-S:
Защитная сетка

Тип: SL 71011 CG-S
Изделие: CEAG

SL 71011 CG-S IP 54

Светильник аварийного освещения в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838 __ шт.
Корпус светильника из гибкого матового анодированного алюминиевого профиля с прозрачной панелью. Дополнительное направление выхода светового потока вниз. Электроника светильника имеет степень защиты IP 54. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертификатом независимой испытательной лаборатории и интегрированным модулем для контроля отдельных светильников с 20-позиционными переключателями адресов. Автоматическое отключение при отказе ламп. Тип включения (дежурное освещение, постоянное или включенное постоянное освещение) программируется по желанию посредством соответствующих устройств аварийного освещения. Возможен смешанный режим работы в аварийной цепи.
Макс. расстояние между светильниками с прозрачными крышками = 13,6 м (высота подвешивания = 6 м, уровень Со, Емин = 1,25 люкс, световой поток к концу номинального срока эксплуатации)
Напряжение:
230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме батареи: 30 мА
Общая потребляемая мощность: 16 ВА
Диапазон допустимых температур:
от -10 до +40 °C
Двойные контактные зажимы: 3 x 2,5 мм^2
Класс защиты: I; вид защиты: IP 54
Цвет корпуса: анодированный алюминий
Лампа: 8 Вт T16, 450 лм
Габаритные размеры светильника (мм):
Д = 349, В = 188, Г = 80
Принадлежности для светильника Alu-Klick SL 71011 CG-S IP 54:
Защитная сетка

Тип: SL 71011 CG-S IP 54
Изделие: CEAG

SL 71011

Светильник аварийного освещения в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838 __ шт.
Корпус светильника из гибкого матового анодированного алюминиевого профиля с прозрачной панелью. Дополнительное направление выхода светового потока вниз. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертификатом независимой испытательной лаборатории. Автоматическое отключение при отказе ламп.
Макс. расстояние между светильниками с прозрачными крышками = 4,8 м (высота подвешивания = 3 м, уровень Со, Емин = 1,25 люкс, световой поток к концу номинального срока эксплуатации)
Напряжение:
230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме батареи: 30 мА
Общая потребляемая мощность: 16 ВА
Диапазон допустимых температур:
от -10 до +40 °C
Двойные контактные зажимы: 3 x 2,5 мм^2
Класс защиты: I; вид защиты: IP 40
Цвет корпуса: анодированный алюминий
Лампа: 8 Вт T16, 450 лм
Габаритные размеры светильника (мм):
Д = 349, В = 188, Г = 80
Принадлежности для светильника Alu-Klick SL 71011:
Защитная сетка

Тип: SL 71011
Изделие: CEAG

Текстовое описание

SL 71011 IP54

Светильник аварийного освещения в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838 __ шт.
Корпус светильника из гибкого матового анодированного алюминиевого профиля с прозрачной панелью. Дополнительное направление выхода светового потока вниз. Электроника светильника имеет класс защиты IP 54. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертификатом независимой испытательной лаборатории. Автоматическое отключение при отказе ламп.
Макс. расстояние между светильниками с прозрачными крышками = 4,8 м (высота подвешивания = 3 м, уровень Со, Емин = 1,25 люкс, световой поток к концу номинального срока эксплуатации)
Напряжение:
230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%

Потребляемый ток в режиме батареи: 30 мА
Общая потребляемая мощность: 16 ВА
Диапазон допустимых температур:
от -10 до +40 °C
Двойные контактные зажимы: 3 x 2,5 мм²
Класс защиты: I; вид защиты: IP 54
Цвет корпуса: анодированный алюминий
Лампа: 8 Вт T16, 450 лм
Габаритные размеры светильника (мм):
Д = 349, В = 188, Г = 80
Принадлежности для светильника Alu-Klick SL 71011 IP 54:
Защитная сетка

Тип: SL 71011 IP 54
Изделие: CEAG

71011 CG-S

RZ 71011 CG-S

Светильник аварийно-сигнального освещения в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838 __ шт.
Корпус светильника из гибкого матового анодированного алюминиевого профиля, с панелью с трафаретной пиктограммой. Дополнительное направление выхода светового потока вниз. Электроника светильника имеет класс защиты IP 54. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертификатом независимой испытательной лаборатории и интегрированным модулем для контроля отдельных светильников с 20-позиционными переключателями адресов. Автоматическое отключение при отказе ламп. Тип включения (сигнал готовности, непрерывное или импульсное свечение) программируется по желанию посредством соответствующих устройств аварийного освещения. Возможен смешанный режим работы в аварийной цепи.

Надпись: трафаретная печать с одной стороны
Дистанция распознавания: 32 м
Напряжение:
230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме батареи: 30 мА
Потребляемая мощность: 16 ВА
Диапазон допустимых температур:
от -10 до +40 °C
Двойные контактные зажимы: 3 x 2,5 мм²
Класс защиты: I; вид защиты: IP 54
Цвет корпуса: анодированный алюминий
Лампа: 8 Вт T16, 450 лм
Габаритные размеры светильника (мм):
Д = 350, В = 188, Г = 80
Принадлежности для светильника Alu-Klick RZ 71011 CG-S IP 54:
Защитная сетка

Тип: RZ 71011 CG-S IP 54
Изделие: CEAG

71011 CG-S IP54

RZ 71011 CG-S IP54

Светильник аварийно-сигнального освещения в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838 __ шт.
Корпус светильника из гибкого матового анодированного алюминиевого профиля, с панелью с трафаретной пиктограммой. Дополнительное направление выхода светового потока вниз. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертификатом независимой испытательной лаборатории и интегрированным модулем для контроля отдельных светильников с 20-позиционными переключателями адресов. Автоматическое отключение при отказе ламп. Тип включения (сигнал готовности, непрерывное или импульсное свечение) программируется по желанию посредством соответствующих устройств аварийного освещения. Возможен смешанный режим работы в аварийной цепи.
Надпись: трафаретная печать с одной стороны

Дистанция распознавания: 32 м
Напряжение:
230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме батареи: 30 мА
Потребляемая мощность: 16 ВА
Диапазон допустимых температур:
от -10 до +40 °C
Двойные контактные зажимы: 3 x 2,5 мм²
Класс защиты: I; вид защиты: IP 40
Цвет корпуса: анодированный алюминий
Лампа: 8 Вт T16, 450 лм
Габаритные размеры светильника (мм):
Д = 349, В = 188, Г = 80
Принадлежности для светильника Alu-Klick RZ 71011 CG-S:
Защитная сетка

Тип: RZ 71011 CG-S
Изделие: CEAG

71011

RZ 71011

Светильник аварийно-сигнального освещения в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838 __ шт.
Корпус светильника из гибкого матового анодированного алюминиевого профиля, с панелью с трафаретной пиктограммой. Дополнительное направление выхода светового потока вниз. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертификатом независимой испытательной лаборатории. Автоматическое отключение при отказе ламп.
Надпись: трафаретная печать с одной стороны
Дистанция распознавания: 32 м
Напряжение:
230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%

Потребляемый ток в режиме батареи: 30 мА
Потребляемая мощность: 16 ВА
Диапазон допустимых температур:
от -10 до +40 °C
Двойные контактные зажимы: 3 x 2,5 мм²
Класс защиты: I; вид защиты: IP 40
Цвет корпуса: анодированный алюминий
Лампа: 8 Вт T16, 450 лм
Габаритные размеры светильника (мм):
Д = 349, В = 188, Г = 80
Принадлежности для светильника Alu-Klick RZ 71011:
Защитная сетка

Тип: RZ 71011
Изделие: CEAG

Текстовое описание

71011 IP54

RZ 71011 IP54

Светильник аварийно-сигнального освещения в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838 __ шт.
Корпус светильника из гибкого матового анодированного алюминиевого профиля, с панелью с трафаретной пиктограммой. Дополнительное направление выхода светового потока вниз. Электроника светильника имеет класс защиты IP 54. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертификатом независимой испытательной лаборатории. Автоматическое отключение при отказе ламп.
Надпись: трафаретная печать с одной стороны
Дистанция распознавания: 32 м
Напряжение:
230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме батареи: 30 мА
Потребляемая мощность: 16 ВА
Диапазон допустимых температур:
от -10 до +40 °C
Двойные контактные зажимы: 3 x 2,5 мм^2
Класс защиты: I; вид защиты: IP 54
Цвет корпуса: анодированный алюминий
Лампа: 8 Вт T16, 450 лм
Габаритные размеры светильника (мм):
Д = 350, В = 188, Г = 80
Принадлежности для светильника Alu-Klick RZ 71011 IP 54:
Защитная сетка

Тип: RZ 71011 IP 54
Изделие: CEAG

71021 WM CG-S

RZ 71021 WM CG-S

Светильник аварийно-сигнального освещения в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838 __ шт.
Корпус светильника из гибкого матового анодированного алюминиевого профиля с комплектом принадлежностей для стенового монтажа под углом 90°. С двусторонним направлением света и направлением выхода светового потока вниз. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертификатом независимой испытательной лаборатории и интегрированным модулем для контроля отдельных светильников с 20-позиционными переключателями адресов. Автоматическое отключение при отказе ламп. Тип включения (дежурное освещение, постоянное или включенное постоянное освещение) программируется по желанию посредством соответствующих устройств аварийного освещения. Возможен смешанный режим работы в аварийной цепи.
Вид монтажа: настенный под углом 90°
Надпись: трафаретная печать с двух сторон
Дистанция распознавания: 32 м
Напряжение:
230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме батареи: 30 мА
Общая потребляемая мощность: 16 ВА
Диапазон допустимых температур:
от -10 до +40 °C
Двойные контактные зажимы: 3 x 2,5 мм^2
Класс защиты: I; вид защиты: IP 40
Цвет корпуса: анодированный алюминий
Лампа: 8 Вт T16, 450 лм
Габаритные размеры светильника (мм):
Д = 349, В = 188, Г = 80
Принадлежности для Alu-Klick RZ 71021 WM CG-S:
Непрозрачная панель
Структурированная прозрачная панель

Тип: RZ 71021 WM CG-S
Изделие: CEAG

71021 WM

RZ 71021 WM

Светильник аварийно-сигнального освещения в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838 __ шт. Корпус светильника из гибкого матового анодированного алюминиевого профиля с комплектом принадлежностей для стенового монтажа под углом 90°. С двусторонним направлением света и направлением выхода светового потока вниз. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертификатом независимой испытательной лаборатории. Автоматическое отключение при отказе ламп.
Вид монтажа: стеновой под углом 90°
Надпись: трафаретная печать с двух сторон
Дистанция распознавания: 32 м
Напряжение:
230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме батареи: 30 мА
Общая потребляемая мощность: 16 ВА
Диапазон допустимых температур:
от -10 до +40 °C
Двойные контактные зажимы: 3 x 2,5 мм^2
Класс защиты: I; вид защиты: IP 40
Цвет корпуса: анодированный алюминий
Лампа: 8 Вт T16, 450 лм
Габаритные размеры светильника (мм):
Д = 349, В = 188, Г = 80
Принадлежности для Alu-Klick RZ 71021 WM:
Непрозрачная панель
Структурированная прозрачная панель

Тип: RZ 71021 WM
Изделие: CEAG

Kapitel 1 TI.indd 61 03.10.2007 17:33:30

Текстовое описание

71021 DM CG-S

RZ 71021 DM CG-S

Светильник аварийно-сигнального освещения в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838 __ шт.
Корпус светильника из гибкого матового анодированного алюминиевого профиля с комплектом принадлежностей для потолочного монтажа, с панелями с пиктограммами. Для потолочного монтажа с двусторонним направлением света и направлением выхода светового потока вниз. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертификатом независимой испытательной лаборатории и интегрированным модулем для контроля отдельных светильников с 20-позиционными переключателями адресов. Автоматическое отключение при отказе ламп. Тип включения (сигнал готовности, непрерывное или импульсное свечение) программируется по желанию посредством соответствующих устройств аварийного освещения. Возможен смешанный режим работы в аварийной цепи.
Вид монтажа: потолочный
Надпись: трафаретная печать с двух сторон
Дистанция распознавания: 32 м
Напряжение:
230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме батареи: 30 мА
Общая потребляемая мощность: 16 ВА
Диапазон допустимых температур:
от -10 до +40 °C
Двойные контактные зажимы: 3 x 2,5 мм²
Класс защиты: I; вид защиты: IP 40
Цвет корпуса: анодированный алюминий
Лампа: 8 Вт T16, 450 лм
Габаритные размеры светильника (мм):
Д = 349, В = 188, Г = 80
Принадлежности для Alu-Klick RZ 71021 DM CG-S:
Непрозрачная панель
Структурированная прозрачная панель

Тип: RZ 71021 DM CG-S
Изделие: CEAG

71021 DM

RZ 71021 DM

Светильник аварийно-сигнального освещения в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838 __ шт.
Корпус светильника из гибкого матового анодированного алюминиевого профиля с комплектом принадлежностей для потолочного монтажа и панелями с пиктограммами. Для потолочного монтажа с двусторонним направлением света и направлением выхода светового потока вниз. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертификатом независимой испытательной лаборатории. Автоматическое отключение при отказе ламп.
Вид монтажа: потолочный
Надпись: трафаретная печать с двух сторон
Дистанция распознавания: 32 м
Напряжение:
230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме батареи: 30 мА
Общая потребляемая мощность: 16 ВА
Диапазон допустимых температур:
от -10 до +40 °C
Двойные контактные зажимы: 3 x 2,5 мм²
Класс защиты: I; вид защиты: IP 40
Цвет корпуса: анодированный алюминий
Лампа: 8 Вт T16, 450 лм
Габаритные размеры светильника (мм):
Д = 349, В = 188, Г = 80
Принадлежности для Alu-Klick RZ 71021 DM:
Непрозрачная панель
Структурированная прозрачная панель

Тип: RZ 71021 DM
Изделие: CEAG

71021 PM CG-S

RZ 71021 PM CG-S

Светильник аварийно-сигнального освещения в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838 __ шт.
Корпус светильника из гибкого матового анодированного алюминиевого профиля и панелями с трафаретными пиктограммами. Для подвешивания на подвесе или цепочке двусторонним направлением света и направлением выхода светового потока вниз. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертификатом независимой испытательной лаборатории и интегрированным модулем для контроля отдельных светильников с 20-позиционными переключателями адресов. Автоматическое отключение при отказе ламп. Тип включения (сигнал готовности, непрерывное или импульсное свечение) программируется по желанию посредством соответствующих устройств аварийного освещения. Возможен смешанный режим работы в аварийной цепи.
Вид монтажа: подвес /цепочка
Надпись: трафаретная печать с двух сторон
Дистанция распознавания: 32 м
Напряжение:
230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме батареи: 30 мА
Общая потребляемая мощность: 16 ВА
Диапазон допустимых температур:
от -10 до +40 °C
Двойные контактные зажимы: 3 x 2,5 мм²
Класс защиты: I; вид защиты: IP 40
Цвет корпуса: анодированный алюминий
Лампа: 8 Вт T16, 450 лм
Габаритные размеры светильника (мм):
Д = 349, В = 188, Г = 80
Принадлежности для Alu-Klick RZ 71021 PM CG-S:
Подвес 0,5 м с потолочным балдахином, цвета серебристый
Подвес 1 м с потолочным балдахином, цвета серебристый
Подвес 1,5 м с потолочным балдахином, цвета серебристый
Цепочка для подвешивания
Непрозрачная панель
Структурированная прозрачная панель

Тип: RZ 71021 PM CG-S
Изделие: CEAG

Текстовое описание

71021 PM

RZ 71021 PM

Светильник аварийно-сигнального освещения в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838 __ шт.
Корпус светильника из гибкого матового анодированного алюминиевого профиля и панелями с трафаретными пиктограммами. Для подвешивания на подвесе или цепи двусторонним направлением света и направлением выхода светового потока вниз. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертификатом независимой испытательной лаборатории. Автоматическое отключение при отказе ламп.
Вид монтажа: подвес /цепочка
Надпись: трафаретная печать с двух сторон
Дистанция распознавания: 32 м
Напряжение:
230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме батареи: 30 мА
Общая потребляемая мощность: 16 ВА
Диапазон допустимых температур:
от -10 до +40 °C
Двойные контактные зажимы: 3 x 2,5 мм²
Класс защиты: I; вид защиты: IP 40
Цвет корпуса: анодированный алюминий
Лампа: 8 Вт T16, 450 лм
Габаритные размеры светильника (мм):
Д = 349, В = 188, Г = 80
Принадлежности для Alu-Klick RZ 71021 PM:
Подвес 0,5 м с потолочным балдахином, цвета серебристый
Подвес 1 м с потолочным балдахином, цвета серебристый
Подвес 1,5 м с потолочным балдахином, цвета серебристый
Цепочка для подвешивания
Непрозрачная панель
Структурированная прозрачная панель

Тип: RZ 71021 PM
Изделие: CEAG

SL 72011 CG-S

Светильник аварийного освещения в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838 __ шт.
Корпус светильника из гибкого матового анодированного алюминиевого профиля с прозрачной панелью. Дополнительное направление выхода светового потока вниз. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертификатом независимой испытательной лаборатории и интегрированным модулем для контроля отдельных светильников с 20-позиционными переключателями адресов. Автоматическое отключение при отказе ламп. Тип включения (сигнал готовности, непрерывное или импульсное свечение) программируется по желанию посредством соответствующих устройств аварийного освещения. Возможен смешанный режим работы в аварийной цепи.
Макс. расстояние между светильниками с прозрачными крышками = 11,4 м (высота подвешивания = 7 м, уровень Co, Емин = 1,25 люкс, световой поток к концу номинального срока эксплуатации)
Напряжение:
230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме батареи: 30 мА
Общая потребляемая мощность: 16 ВА
Диапазон допустимых температур:
от -10 до +40 °C
Двойные контактные зажимы: 3 x 2,5 мм²
Класс защиты: I; вид защиты: IP 40
Цвет корпуса: анодированный алюминий
Лампа: 8 Вт T16, 450 лм
Габаритные размеры светильника (мм):
Д = 431, В = 230, Г = 80

Тип: SL 72011 CG-S
Изделие: CEAG

72011 CG-S

RZ 72011 CG-S

Светильник аварийно-сигнального освещения в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838 __ шт.
Корпус светильника из гибкого матового анодированного алюминиевого профиля, с панелью с трафаретной пиктограммой. Дополнительное направление выхода светового потока вниз. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертификатом независимой испытательной лаборатории и интегрированным модулем для контроля отдельных светильников с 20-позиционными переключателями адресов. Автоматическое отключение при отказе ламп. Тип включения (дежурное освещение, постоянное или включенное постоянное освещение) программируется по желанию посредством соответствующих устройств аварийного освещения. Возможен смешанный режим работы в аварийной цепи.
Надпись: трафаретная печать с одной стороны
Дистанция распознавания: 40 м
Напряжение:
230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме батареи: 30 мА
Потребляемая мощность: 16 ВА
Диапазон допустимых температур:
от -10 до +40 °C
Двойные контактные зажимы: 3 x 2,5 мм²
Класс защиты: I; вид защиты: IP 40
Цвет корпуса: анодированный алюминий
Лампа: 8 Вт T16, 450 лм
Габаритные размеры светильника (мм):
Д = 431, В = 230, Г = 80

Тип: RZ 72011 CG-S
Изделие: CEAG

Текстовое описание

72021 WM CG-S

RZ 72021 WM CG-S

Светильник аварийно-сигнального освещения в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838 __ шт.
Корпус светильника из гибкого матового анодированного алюминиевого профиля с комплектом принадлежностей для стенового монтажа под углом 90° и панелями с пиктограммами. С двусторонним направлением света и направлением выхода светового потока вниз. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертификатом независимой испытательной лаборатории и интегрированным модулем для контроля отдельных светильников с 20-позиционными переключателями адресов. Автоматическое отключение при отказе ламп. Тип включения (сигнал готовности, непрерывное или импульсное свечение) программируется по желанию посредством соответствующих устройств аварийного освещения. Возможен смешанный режим работы в аварийной цепи.
Вид монтажа: настенный под углом 90°
Надпись: трафаретная печать с двух сторон
Дистанция распознавания: 40 м
Напряжение:
230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме батареи: 30 мА
Общая потребляемая мощность: 16 ВА
Диапазон допустимых температур:
от -10 до +40 °C
Двойные контактные зажимы: 3 x 2,5 мм²
Класс защиты: I; вид защиты: IP 40
Цвет корпуса: анодированный алюминий
Лампа: 8 Вт T16, 450 лм
Габаритные размеры светильника (мм):
Д = 431, В = 230, Г = 80
Принадлежности для Alu-Klick RZ 72021 WM CG-S:
Непрозрачная панель
Структурированная прозрачная панель

Тип: RZ 72021 WM CG-S
Изделие: CEAG

72021 DM CG-S

RZ 72021 DM CG-S

Светильник аварийно-сигнального освещения в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838 __ шт.
Корпус светильника из гибкого матового анодированного алюминиевого профиля с комплектом принадлежностей для потолочного монтажа и панелями с пиктограммами. Для потолочного монтажа с двусторонним направлением света и направлением выхода светового потока вниз. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертификатом независимой испытательной лаборатории и интегрированным модулем для контроля отдельных светильников с 20-позиционными переключателями адресов. Автоматическое отключение при отказе ламп. Тип включения (сигнал готовности, непрерывное или импульсное свечение) программируется по желанию посредством соответствующих устройств аварийного освещения. Возможен смешанный режим работы в аварийной цепи.
Вид монтажа: потолочный
Надпись: трафаретная печать с двух сторон
Дистанция распознавания: 40 м
Напряжение:
230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме батареи: 30 мА
Общая потребляемая мощность: 16 ВА
Диапазон допустимых температур:
от -10 до +40 °C
Двойные контактные зажимы: 3 x 2,5 мм²
Класс защиты: I; вид защиты: IP 40
Цвет корпуса: анодированный алюминий
Лампа: 8 Вт T16, 450 лм
Габаритные размеры светильника (мм):
Д = 431, В = 230, Г = 80
Принадлежности для Alu-Klick RZ 72021 DM CG-S:
Непрозрачная панель
Структурированная прозрачная панель

Тип: RZ 72021 DM CG-S
Изделие: CEAG

72021 PM CG-S

RZ 72021 PM CG-S

Светильник аварийно-сигнального освещения в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838 __ шт.
Корпус светильника из гибкого матового анодированного алюминиевого профиля, с панелями с трафаретными пиктограммами. Для подвешивания на подвесе или цепи двусторонним направлением света и направлением выхода светового потока вниз. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертификатом независимой испытательной лаборатории и интегрированным модулем для контроля отдельных светильников с 20-позиционными переключателями адресов. Автоматическое отключение при отказе ламп. Тип включения (дежурное освещение, постоянное или включенное постоянное освещение) программируется по желанию посредством соответствующих устройств аварийного освещения. Возможен смешанный режим работы в аварийной цепи.
Вид монтажа: подвес /цепочка
Надпись: трафаретная печать с двух сторон
Диапазон опознавания: 40 м
Напряжение:
230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме батареи: 30 мА
Потребляемая мощность: 16 ВА
Диапазон допустимых температур:
от -10 до +40 °C
Двойные контактные зажимы: 3 x 2,5 мм²
Класс защиты: I; вид защиты: IP 40
Цвет корпуса: анодированный алюминий
Лампа: 8 Вт T16, 450 лм
Габаритные размеры светильника (мм):
Д = 431, В = 230, Г = 80
Принадлежности для Alu-Klick RZ 72021 PM CG-S:
Подвес 0,5 м с потолочным балдахином, цвета серебристый
Подвес 1 м с потолочным балдахином, цвета серебристый
Подвес 1,5 м с потолочным балдахином, цвета серебристый
Цепочка для подвешивания
Непрозрачная панель
Структурированная прозрачная панель

Тип: RZ 72021 PM CG-S
Изделие: CEAG

SL 79011 CG-S

Светильник аварийного освещения в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838 __ шт.
Корпус светильника из гибкого матового анодированного алюминиевого профиля с прозрачной панелью. Дополнительное направление выхода светового потока вниз. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертификатом независимой испытательной лаборатории и интегрированным модулем для контроля отдельных светильников с 20-позиционными переключателями адресов. Автоматическое отключение при отказе ламп. Тип включения (сигнал готовности, непрерывное или импульсное свечение) программируется по желанию посредством соответствующих устройств аварийного освещения. Возможен смешанный режим работы в аварийной цепи.
Макс. расстояние между светильниками с прозрачными крышками = 15,2 м (высота подвешивания = 7 м, уровень Co, Емин = 1,25 люкс, световой поток к концу номинального срока эксплуатации)
Напряжение:
230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме батареи: 70 мА
Общая потребляемая мощность: 32,2 ВА
Диапазон допустимых температур:
от -10 до +40 °C
Двойные контактные зажимы: 3 x 2,5 мм²
Класс защиты: I; вид защиты: IP 40
Цвет корпуса: анодированный алюминий
Лампа: люминесцентная лампа 18 Вт T26, 1350 лм (не входит в объем поставки)
Габаритные размеры светильника (мм):
Д = 636, В = 335, Г = 80

Тип: SL 79011 CG-S
Изделие: CEAG

79011 CG-S

RZ 79011 CG-S

Светильник аварийно-сигнального освещения в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838 __ шт.
Корпус светильника из гибкого матового анодированного алюминиевого профиля, с панелью с трафаретной пиктограммой. Дополнительное направление выхода светового потока вниз. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертификатом независимой испытательной лаборатории и интегрированным модулем для контроля отдельных светильников с 20-позиционными переключателями адресов. Автоматическое отключение при отказе ламп. Тип включения (сигнал готовности, непрерывное или импульсное свечение) программируется по желанию посредством соответствующих устройств аварийного освещения. Возможен смешанный режим работы в аварийной цепи.
Надпись: трафаретная печать с одной стороны
Дистанция распознавания: 60 м
Напряжение:
230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме батареи: 70 мА
Потребляемая мощность: 32,2 ВА
Диапазон допустимых температур:
от -10 до +40 °C
Двойные контактные зажимы: 3 x 2,5 мм²
Класс защиты: I; вид защиты: IP 40
Цвет корпуса: анодированный алюминий
Лампа: люминесцентная лампа 18 Вт T26, 1350 лм
Габаритные размеры светильника (мм):
Д = 636, В = 335, Г = 80

Тип: RZ 79011 CG-S
Изделие: CEAG

79021 WM CG-S

RZ 79021 WM CG-S

Светильник аварийно-сигнального освещения в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838 __ шт.
Корпус светильника из гибкого матового анодированного алюминиевого профиля с комплектом принадлежностей для стенового монтажа под углом 90° и панелями с пиктограммами. С двусторонним направлением света и направлением выхода светового потока вниз. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертификатом независимой испытательной лаборатории и интегрированным модулем для контроля отдельных светильников с 20-позиционными переключателями адресов. Автоматическое отключение при отказе ламп. Тип включения (сигнал готовности, непрерывное или импульсное свечение) программируется по желанию посредством соответствующих устройств аварийного освещения. Возможен смешанный режим работы в аварийной цепи.
Вид монтажа: стеновой под углом 90°
Надпись: трафаретная печать с двух сторон
Дистанция распознавания: 60 м Напряжение:
230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме батареи: 70 мА
Общая потребляемая мощность: 32,2 ВА
Диапазон допустимых температур:
от -10 до +40 °C
Двойные контактные зажимы: 3 x 2,5 мм²
Класс защиты: I; вид защиты: IP 40
Цвет корпуса: анодированный алюминий
Лампа: люминесцентная лампа 18 Вт T26, 1350 лм
Габаритные размеры светильника (мм):
Д = 636, В = 335, Г = 80
Принадлежности для Alu-Klick RZ 79021 WM CG-S:
Непрозрачная панель
Структурированная прозрачная панель

Тип: RZ 79021 WM CG-S
Изделие: CEAG

Kapitel 1 TI.indd 65 03.10.2007 17:33:56

Текстовое описание

79021 DM CG-S

RZ 79021 DM CG-S

Светильник аварийно-сигнального освещения в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838 __ шт.
Корпус светильника из гибкого матового анодированного алюминиевого профиля с комплектом принадлежностей для потолочного монтажа и панелями с пиктограммами. Для потолочного монтажа двусторонним направлением света и направлением выхода светового потока вниз. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертификатом независимой испытательной лаборатории и интегрированным модулем для контроля отдельных светильников с 20-позиционными переключателями адресов. Автоматическое отключение при отказе ламп. Тип включения (сигнал готовности, непрерывное или импульсное свечение) программируется по желанию посредством соответствующих устройств аварийного освещения. Возможен смешанный режим работы в аварийной цепи.

Вид монтажа: потолочный
Надпись: трафаретная печать с двух сторон
Дистанция распознавания: 60 м
Напряжение:
230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%
Потребляемый ток в режиме батареи: 70 мА
Общая потребляемая мощность: 32,2 ВА
Диапазон допустимых температур:
от -10 до +40 °C
Двойные контактные зажимы: 3 x 2,5 мм^2
Класс защиты: I; вид защиты: IP 40
Цвет корпуса: анодированный алюминий
Лампа: люминесцентная лампа 18 Вт T26, 1350 лм
Габаритные размеры светильника (мм):
Д = 636, В = 335, Г = 80
Принадлежности для Alu-Klick RZ 79021 DM CG-S:
Непрозрачная панель
Структурированная прозрачная панель

Тип: RZ 79021 DM CG-S
Изделие: CEAG

79021 PM CG-S

RZ 79021 PM CG-S

Светильник аварийно-сигнального освещения в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838 __ шт.
Корпус светильника из гибкого матового анодированного алюминиевого профиля, с панелями с трафаретными пиктограммами. Для подвешивания на подвесе или цепочке с двусторонним направлением света и направлением выхода светового потока вниз. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертификатом независимой испытательной лаборатории и интегрированным модулем для контроля отдельных светильников с 20-позиционными переключателями адресов. Автоматическое отключение при отказе ламп. Тип включения (дежурное освещение, постоянное или включенное постоянное освещение) программируется по желанию посредством соответствующих устройств аварийного освещения. Возможен смешанный режим работы в аварийной цепи.
Вид монтажа: подвес /цепочка
Надпись: трафаретная печать с двух сторон
Дистанция распознавания: 60 м
Напряжение:
230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%

Потребляемый ток в режиме батареи: 70 мА
Общая потребляемая мощность: 32,2 ВА
Диапазон допустимых температур:
от -10 до +40 °C
Двойные контактные зажимы: 3 x 2,5 мм^2
Класс защиты: I; вид защиты: IP 40
Цвет корпуса: анодированный алюминий
Лампа: люминесцентная лампа 18 Вт T26, 1350 лм
Габаритные размеры светильника (мм):
Д = 636, В = 335, Г = 80
Принадлежности для Alu-Klick RZ 79021 PM CG-S:
Подвес 0,5 м с потолочным балдахином, цвета серебристый
Подвес 1 м с потолочным балдахином, цвета серебристый
Подвес 1,5 м с потолочным балдахином, цвета серебристый
Цепочка для подвешивания
Непрозрачная панель
Структурированная прозрачная панель

Тип: RZ 79021 PM CG-S
Изделие: CEAG

Kapitel 1 TI.indd 66 03.10.2007 17:34:03