

Панельные светильники с пиктограммой эвакуации серии Brillant и ARC



- Равномерность освещения по DIN EN 1838
- Пригодность для использования в устройствах по DIN VDE 0108
- Соответствие требованиям DIN EN 60598-2-22
- Оптимальность интеграции во взыскательную архитектуру освещения
- Элегантная прозрачность
- Разнообразие монтажных принадлежностей
- Оснащенность новым пускорегулирующим аппаратом аварийного освещения с расширенными возможностями контроля
- Незначительное потребление тока
- Модели для монтажа в потолок, стенового монтажа параллельно стене и подвесного монтажа на консоли, подвесе и цепочке.

Аварийно-сигнальные панельные светильники серии Brillant и ARC, придают указателям путей эвакуации индивидуальность, красоту формы и спокойные тона...

Эффективное освещение в сочетании с прозрачным дизайном позволяет использовать эти современные модели светильников как раз там, где к оформлению интерьера предъявляются повышенные требования. Помимо этого, специальные пускорегулирующие аппараты с автоматическим отключением при отказе ламп гарантируют безопасную, надежную и экономичную эксплуатацию. Светильники серии Brillant и ARC обеспечивают функциональную надежность и отвечают высоким требованиям светового оформления помещения. Прочные профилированные корпуса светильников серии Brillant пригодны для потолочного и подвесного монтажа. Светильники серии Brillant в потолочном исполнении существенно экономят занимаемое пространство благодаря тому, что видимой становится только панель с пиктограммой. Элегантная прозрачность и разнообразие монтажных принадлежностей этой серии светильников ставят новые акценты при интеграции этих современных указателей путей эвакуации в практически в любую концепцию здания.



CEAG Notlichtsysteme GmbH

1/31



1506 CG-S





Светильник с пиктограммой эвакуации _шт. в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838.

Панельный светильник с пиктограммой эваку ации серии Brillant в навесном исполнении с прямоугольным корпусом из узкого профиля 50 мм с устройством для быстрой смены лампы. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC сертифицирован официальной испытательной лабораторией, со встроенным модулем для контроля отдельных светильников с переключателем на 20 адресов. Автоматическое отключение при неисправностях в цепи лампы. Вид включения (дежурное освещение, постоянное освещение или включенное постоянное освещение) программируется по желанию посредством соответствующих устройств аварийного освещения. Возможен смешанный режим работы в аварийной цепи. Надпись: трафаретная печать

Дистанция распознавания: 20 м

- с односторонней пиктограммой
- с двусторонней пиктограммой
- с эксклюзивной стеклянной панелью с выгравированной пиктограммой (не по DIN/EN).

Напражение

230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20% Потребляемый ток в режиме питания от батареи:

Потребляемая мощность: 12 ВА

Диапазон допустимых температур: от -10°C до +40°C

Двойные зажимы: 3 x 2,5 мм²

Класс зашиты: І. Вид защиты: ІР 20

Включая ламу: 6 Вт Т16, 300 лм Размеры корпуса (мм): Ш = 262, В = 96, Г = 75

Размеры панели (мм): Ш = 242, В = 132

Цвет корпуса: белый, RAL 9010 для консольного монтажа параллельно стене

Тип: BZ 1506 CG-S Производитель: CEAG



Светильник с пиктограммой эвакуации _шт. в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 µ DIN EN 1838.

Панельный светильник с пиктограммой эвакуации серии Brillant в навесном исполнении с прямоугольным корпусом из узкого профиля 50 мм с устройством для быстрой смены лампы. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертифицирован официальной испытательной лабораторией. Автоматическое отключение при неисправностях в цепи лампы. Надпись: трафаретная печать

Дистанция распознавания: 20 м

- с односторонней пиктограммой
- с двусторонней пиктограммой
- с эксклюзивной стеклянной панелью с выгравированной пиктограммой (не по DIN/EN).

Напряжение:

230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20% Потребляемый ток в режиме питания от батареи:

Потребляемая мощность: 12 ВА Диапазон допустимых температур:

от -10°C до +40°C

Двойные зажимы: 3 x 2,5 мм²

Класс зашиты: I. Вид защиты: ІР 20

Включая ламу: 6 Вт Т16, 300 лм

Размеры корпуса (мм): Ш = 262, B = 96, $\Gamma = 75$

Размеры панели (мм): Ш = 242, B = 132

Цвет корпуса: белый, RAL 9010 для консольного монтажа параллельно стене

Тип: RZ 1506 CG-S Производитель: CEAG



1606 CG-S

RZ 1606 CG-S

Светильник с пиктограммой эвакуации шт. в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838.

Панельный светильник с пиктограммой эвакуации серии Brillant в навесном исполнении с прямоугольным корпусом из узкого профиля 50 мм с устройством для быстрой смены лампы. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертифицирован официальной испытательной лабораторией, со встроенным модулем для контроля отдельных светильников с переключателем на 20 адресов. Автоматическое отключение при неисправностях в цепи лампы. Вид включения (дежурное освещение, постоянное освещение или включенное постоянное освещение) программируется по желанию посредством соответствующих устройств аварийного освещения. Возможен смешанный режим работы в аварийной цепи. Надпись: трафаретная печать

- Дистанция распознавания: 20 м с односторонней пиктограммой
- с двусторонней пиктограммой с эксклюзивной стеклянной панелью с выгравированной пиктограммой (не по DIN/EN).

230 В 50/60 Гц. 220 В пост тока +25/-20%

Потребляемый ток в режиме питания от батареи:

Потребляемая мощность: 12 ВА

Диапазон допустимых температур:

от -10 °C до +40 °C Двойные зажимы: 3 х 2,5 мм2

Класс защиты: I, Вид защиты: IP 20 включая ламу: 6 Вт Т16, 300 лм

Размеры корпуса (мм):

Д = 353, Ш = 50, В = 96 Размеры панели (мм):

Ш = 242, В = 132

Цвет корпуса: белый, по RAL 9010 для консольного монтажа параллельно стене

Тип: RZ 1606 CG-S Производитель: CEAG



CEAG Notlichtsysteme GmbH

1/37





1606

RZ 1606

Светильник с пиктограммой эвакуации шт. в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838.

Панельный светильник с пиктограммой эвакуации серии Brillant в навесном исполнении с прямоугольным корпусом из узкого профиля 50 мм с устройством для быстрой смены лампы. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC сертифицирован официальной испытательной лабораторией. Автоматическое отключение при неисправностях в цепи лампы.

Надпись: трафаретная печать Дистанция распознавания: 20 м с односторонней пиктограммой

с двусторонней пиктограммой с эксклюзивной стеклянной панелью с выгравированной пиктограммой (не по DIN/EN).

Напряжение

230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20% Потребляемый ток в режиме питания от батареи: 25 MA

Потребляемая мощность: 12 ВА Диапазон допустимых температур: -10°C до +40 °C По до тчо С Двойные зажимы: 3 х 2,5 мм2 Класс защиты: I, Вид защиты: IP 20 включая ламу: 6 Вт Т16, 300 лм

Размеры корпуса (мм): Д = 353, Ш = 50, B = 96Размеры панели (мм): Ш = 242, B = 132Цвет корпуса: белый, по RAL 9010

для консольного монтажа параллельно стене

Тип: RZ 1606 Производитель: CEAG



1706 CG-S

RZ 1706 CG-S

Светильник с пиктограммой эвакуации соответствии с DIN EN 60598-1. DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838.

Панельный светильник с пиктограммой эваку-ации серии Brillant в навесном исполнении с прямоугольным корпусом из узкого профиля 50 мм с устройством для быстрой смены лампы. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC сертифицирован официальной испытательной лабораторией, со встроенным модулем для контроля отдельных светильников с переключателем на 20 адресов. Автоматическое отключение при неисправностях в цепи лампы. Вид включения (дежурное освещение, постоянное освещение или включенное постоянное освещение) программируется по желанию посредством соответствующих устройств аварийного освещения. Возможен смешанный режим работы в аварийной цепи.

Надпись: трафаретная печать Дистанция распознавания: 20 м

- с односторонней пиктограммой с двусторонней пиктограммой
- с эксклюзивной стеклянной панелью с выграви-рованной пиктограммой (не по DIN/EN).

Напряжение:230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20%

Потребляемый ток в режиме питания от батареи:

Потребляемая мощность: 12 ВА Диапазон допустимых температур:

-10°С до +40 °С Двойные зажимы: 3 х 2,5 мм2 Класс защиты: I, Вид защиты: IP 20 включая ламу: 6 Вт Т16, 300 лм Размеры корпуса (мм): Ш = 262, В = 96, Г = 50

Размеры панели (мм): Ш = 242, B = 132 Цвет корпуса: белый, RAL 9010 для потолочного навесного монтажа Принадлежности: цепочка для подвески полвес 0.5 м с баплахином

Тип: RZ 1706 CG-S Производитель: CEAG



1706

RZ 1706

Светильник с пиктограммой эвакуации __шт. в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838.

Панельный светильник с пиктограммой эвакуации серии Brillant в навесном исполнении с прямоугольным корпусом из узкого профиля 50 мм с устройством для быстрой смены лампы. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC сертифицирован официальной испытательной лабораторией. Автоматическое отключение при неисправностях в цепи лампы. Надпись: трафаретная печать Дистанция распознавания: 20 м с односторонней пиктограммой

с двусторонней пиктограммой с эксклюзивной стеклянной панелью с выгравированной пиктограммой (не по DIN/EN)

230 В 50/60 Гц, 220 В пост.тока +25/-20% Потребляемый ток в режиме питания от батареи:

Потребляемая мощность: 12 ВА Диапазон допустимых температур: -10 °C до +40 °C

Двойные зажимы: 3 x 2,5 мм2 Класс защиты: I, Вид защиты: IP 20 включая ламу: 6 Вт Т16, 300 лм Размеры корпуса (мм): Ш = 262, В = 96, Г = 50 Размеры панели (мм): Ш = 242, В = 132 Цвет корпуса: белый, RAL 9010 для потолочного навесного монтажа Принадлежности: цепочка для подвески подвес 0,5 м с балдахином

Тип: RZ 1706 Производитель: CEAG



CEAG Notlichtsysteme GmbH

1/38



RZ 1806 CG-S

Светильник с пиктограммой эвакуации __шт. в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2шт. в 22 и DIN EN 1838.

Панельный светильник с пиктограммой эвакуации серии Brillant в навесном исполнении с прямоугольным корпусом из узкого профиля 50 мм с устройством для быстрой смены лампы и металлической потолочной накладкой белого цвета, RAL 9010. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертифицирован официальной испытательной лабораторией, со встроенным модулем для контроля отдельных светильников с переключателем на 20 адресов. Автоматическое отключение при неисправностях в цепи лампы. Вид включения (дежурное освещение, постоянное освещение или включенное постоянное освещение) программируется по желанию постоянное освещение) редством соответствующих устройств аварийного освещения. Возможен смешанный режим работы в аварийной цепи. Надпись: трафаретная печать

Дистанция распознавания: 20 м с односторонней пиктограммой

с двусторонней пиктограммой с эксклюзивной стеклянной панелью с выгравированной пиктограммой (не по DIN/EN)

230 В 50/60 Гц, 220 В пост.тока +25/-20% Потребляемый ток в режиме питания от батареи:

Потребляемая мошность: 12 ВА Диапазон допустимых температур: -10 °C до +40 °C

Лвойные зажимы: 3 х 2 5 мм2 Класс защиты: І, Вид защиты: ІР 20

включая ламу: 6 Вт Т16, 300 лм Размеры панели (мм): Ш = 242, В = 132 Потолочная накладка (мм): Д = 340, Ш = 100 Выемка в потолке (мм): Д = 327, Ш = 75 Минимальная высота установки (мм): 120

Принадлежности: Короб для монтажа в бетон с монтажным комплектом

Тип: RZ 1806 CG-S Производитель: CEAG



1806

RZ 1806

Светильник с пиктограммой эвакуации соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 µ DIN EN 1838.

Панельный светильник с пиктограммой эвакуации серии Brillant в навесном исполнении с прямоугольным корпусом из узкого профиля 50 мм с устройством для быстрой смены лампы и металлической потолочной накладкой белого цвета, RAL 9010. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертифицирован официальной испытательной лабораторией. Автоматическое отключение при неисправностях в цепи лампы. Надпись: трафаретная печать

Дистанция распознавания: 20 м

с односторонней пиктограммой

с двусторонней пиктограммой с эксклюзивной стеклянной панелью с выгравированной пиктограммой (не по DIN/EN)

Напряжение:

230 В 50/60 Гц, 220 В пост.тока +25/-20% Потребляемый ток в режиме питания от батареи:

Потребляемая мощность: 12 ВА Диапазон допустимых температур:

-10 °C до +40 °C Двойные зажимы: 3 х 2,5 мм2

Класс защиты: I, Вид защиты: IP 20 включая ламу: 6 Вт Т16, 300 лм Размеры панели (мм): Ш = 242, B = 132 Потолочная накладка (мм): Д = 340, Ш = 100 Выемка в потолке (мм): Д = 327, Ш = 75

Минимальная высота установки (мм): 120 Принадлежности: Короб для монтажа в бетон с монтажным комплектом

Тип: RZ 1806

Производитель: CEAG



1508 CG-S

RZ 1508 CG-S

Светильник с пиктограммой эвакуации IIIT. B соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838.

Панельный светильник с пиктограммой эва-куации серии Brillant в навесном исполнении с прямоугольным корпусом из узкого профиля 50 мм с устройством для быстрой смены лампы. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC сертифицирован официальной испытательной лабораторией, со встроенным модулем для контроля отдельных светильников с переключателем на 20 адресов. Автоматическое отключение при неисправностях в цепи лампы.
Вид включения (дежурное освещение, посто-

янное освещение или включенное постоянное освещение) программируется по желанию посредством соответствующих устройств аварийного освещения. Возможен смешанный режим работы в аварийной цепи.

Надпись: трафаретная печать Дистанция распознавания: 28 м

с односторонней пиктограммой с двусторонней пиктограммой с эксклюзивной стеклянной панелью с выгравированной пиктограммой (не по DIN/EN).

230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20% Потребляемый ток в режиме питания от батареи:

Потребляемая мощность: 16 ВА

Диапазон допустимых температур: -10 °C до +40 °C Двойные зажимы: 3 х 2,5 мм2

Класс защиты: I, Вид защиты: IP 20 включая ламу: 8 Вт Т16, 450 лм Размеры корпуса (мм): $Ш = 338, B = 96, \Gamma = 75$ Размеры панели (мм): Ш = 320, B = 190

Цвет корпуса: белый, RAL 9010 для консольного монтажа параллельно стене

Тип: RZ 1508 CG-S Производитель: CEAG







1508

RZ 1508

Светильник с пиктограммой эвакуации IIIT. B соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838.

Панельный светильник с пиктограммой эвакуации серии Brillant в навесном исполнении с прямоугольным корпусом из узкого профиля 50 мм с устройством для быстрой смены лампы. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC сертифицирован официальной испытательной лабораторией. Автоматическое отключение при

неисправностях в цепи лампы. Надпись: трафаретная печать Дистанция распознавания: 28 м

с односторонней пиктограммой с двусторонней пиктограммой

с эксклюзивной стеклянной панелью с выгравированной пиктограммой (не по DIN/EN).

Напряжение:

230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20% Потребляемый ток в режиме питания от батареи: 30 MA

Потребляемая мощность: 16 ВА Диапазон допустимых температур: -10 °C до +40 °C

Двойные зажимы: 3 х 2,5 мм2 Класс защиты: I, Вид защиты: IP 20 включая ламу: 8 Вт Т16, 450 лм

Размеры корпуса (мм): Ш = 338, B = 96, $\Gamma = 75$ Размеры панели (мм): Ш = 320, B = 190Цвет корпуса: белый, RAL 9010 для консольного монтажа параллельно стене

Тип: RZ 1508 Производитель: CEAG



1608 CG-S

RZ 1608 CG-S

Светильник с пиктограммой эвакуации <u>шт. в</u> соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838.

Панельный светильник с ликтограммой эвакуации серии Brillant в навесном исполнении с прямоугольным корпусом из узкого профиля 50 мм с устройством для быстрой смены лампы. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC сертифицирован официальной испытательной лабораторией, со встроенным модулем для контроля отдельных светильников с переключателем на 20 адресов. Автоматическое отключение при неисправностях в цепи лампы.

Вид включения (дежурное освещение, постоянное освещение или включенное постоянное освещение) программируется по желанию посредством соответствующих устройств аварийного освещения. Возможен смешанный режим работы в аварийной цепи.

Надпись: трафаретная печать Дистанция распознавания: 28 м с односторонней пиктограммой

с двусторонней пиктограммой с эксклюзивной стеклянной панелью с выграви-рованной пиктограммой (не по DIN/EN).

Напряжение:

230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20% Потребляемый ток в режиме питания от батареи: 30 MA

Потребляемая мощность: 16 ВА Диапазон допустимых температур: -10 °C до +40 °C Двойные зажимы: 3 x 2,5 mm2 Класс защиты: I, Вид защиты: IP 20

включая ламу: 8 Вт Т16, 450 лм Размеры корпуса (мм): Д = 430, Ш = 50, В = 96 Размеры панели (мм): Ш = 320, В = 190 Цвет корпуса: белый, RAL 9010 для консольного монтажа параллельно стене

Тип: BZ 1608 CG-S Производитель: CEAG



1608

RZ 1608

Светильник с пиктограммой эвакуации шт. в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 µ DIN EN 1838.

Панельный светильник с пиктограммой эвакуации серии Brillant в навесном исполнении с прямоугольным корпусом из узкого профиля 50 мм с устройством для быстрой смены лампы. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC сертифицирован официальной испытательной лабораторией. Автоматическое отключение при неисправностях в цепи лампы. Надпись: трафаретная печать

Дистанция распознавания: 28 м с односторонней пиктограммой

с двусторонней пиктограммой с эксклюзивной стеклянной панелью с выгравированной пиктограммой (не по DIN/EN).

Напряжение:

230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20% Потребляемый ток в режиме питания от батареи:

Потребляемая мощность: 16 ВА Диапазон допустимых температур: -10 °C до +40 °C Двойные зажимы: 3 x 2,5 мм2 класс защиты: I, Вид защиты: IP 20 включая ламу: 8 Вт Т16, 450 лм Размеры корпуса (мм): Д = 430, Ш = 50, В = 96 Размеры панели (мм): Ш = 320, В = 190 Цвет корпуса: белый, RAL 9010

для консольного стенового монтажа

Тип: RZ 1608 Производитель: CEAG





1708 CG-S

RZ 1708 CG-S

Светильник с пиктограммой эвакуации <u>шт. в</u> соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838.

Панельный светильник с пиктограммой эва-куации серии Brillant в навесном исполнении с прямоугольным корпусом из узкого профиля 50 мм с устройством для быстрой смены лампы. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертифицирован официальной испытательной лабораторией, со встроенным модулем для контроля отдельных светильников с переключателем на 20 адресов. Автоматическое отключение при неисправностях в цепи лампы. Вид включения (дежурное освещение, постоянное освещение или включенное постоянное освещение) программи руется по желанию посредством соответствующих устройств аварийного освещения. Возможен смешанный режим работы в аварийной цепи. Надпись: трафаретная печать

Дистанция распознавания: 28 м

- с односторонней пиктограммой с двусторонней пиктограммой
- с эксклюзивной стеклянной панелью с выграви-рованной пиктограммой (не по DIN/EN).

Напряжение

230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20% Потребляемый ток в режиме питания от батареи: 30 MA

Потребляемая мощность: 16 ВА Диапазон допустимых температур: -10 °C до +40 °C


Двойные зажимы: 3 х 2,5 мм2

Класс защиты: I, Вид защиты: IP 20 включая ламу: 8 Вт Т16, 450 лм

Размеры корпуса (мм): Ш = 338, B = 96, $\Gamma = 50$ Размеры панели (мм): Ш = 320, B = 190Цвет корпуса: белый, RAL 9010 лля потолочного навесного монтажа

Принадлежности: цепочка для подвески подвес 0,5 м с балдахином

Тип: RZ 1708 CG-S





1708

RZ 1708

Светильник с пиктограммой эвакуации шт. в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838.

Панельный светильник с пиктограммой эвакуации серии Brillant в навесном исполнении с прямоугольным корпусом из узкого профиля 50 мм с устройством для быстрой смены лампы. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертифицирован официальной испытательной лабораторией. Автоматическое отключение при неисправностях в цепи лампы.

Надпись: трафаретная печать Дистанция распознавания: 28 м

- с односторонней пиктограммой с двусторонней пиктограммой
- с эксклюзивной стеклянной панелью с выгравированной пиктограммой (не по DIN/EN)

230 В 50/60 Гц, 220 В пост.тока +25/-20% Потребляемый ток в режиме питания от батареи:

Потребляемая мощность: 16 ВА Диапазон допустимых температур: -10 °C до +40 °C Двойные зажимы: 3 х 2,5 мм2

Класс защиты: І, Вид защиты: ІР 20 включая ламу: 8 Вт Т16, 450 лм Размеры корпуса (мм): Ш = 338, B = 96, Г = 50 Размеры панели (мм): Ш = 320, B = 190 Цвет корпуса: белый, RAL 9010 лля потолочного навесного монтажа

Принадлежности: цепочка для подвески подвес 0,5 м с балдахином

Тип: RZ 1708 Производитель: CEAG

RZ 1808 CG-S

Светильник с пиктограммой эвакуации <u>шт. в</u> соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 n DIN EN 1838.

Панельный светильник с пиктограммой эвакуатинельный светильник с тикт от раммой эвакуа-ции серии Brillant для встраивания в потолок с прямоугольным корпусом из узкого профиля 50 мм с устройством для быстрой смены лампы и по-толочной накладкой (пластмасса) белого цвета. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертифицирован официальной испытательной лабораторией, со встроенным модулем для контроля отдельных светильников с переключателем на 20 адресов. Автоматическое отключение при неисправностях в цепи лампы.
Вид включения (дежурное освещение, посто-

янное освещение или включенное постоянное освещение) программируется по желанию посредством соответствующих устройств аварийного освещения. Возможен смешанный режим работы в аварийной цепи.

Надпись: трафаретная печать Дистанция распознавания: 28 м

- с односторонней пиктограммой
- с двусторонней пиктограммой с эксклюзивной стеклянной панелью с выграви-рованной пиктограммой (не по DIN/EN).

Напряжение

230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20% Потребляемый ток в режиме питания от батареи: 30 мАПотребляемая мощность: 16 ВА Диапазон допустимых температур: -10 °C до +40 °C Двойные зажимы: 3 х 2,5 мм2 Класс защиты: І, Вид защиты: ІР 20 включая ламу: 8 Вт Т16, 450 лм Размеры панели (мм): Ш = 320, В = 190

Потолочная накладка (мм): Д = 400, Ш = 100Выемка в потолке (мм): Д = 387, Ш = 75Минимальная высота установки (мм): 120 Принадлежности: Короб для монтажа в бетон с монтажным комплектом Металлическая потолочная накладка, цвет: белый, RAL 9010

Тип: RZ 1808 CG-S Производитель: CEAG



1808 CG-S



CEAG Notlichtsysteme GmbH

1/41





RZ 1808

Светильник с пиктограммой эвакуации __шт. в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и DIN EN 1838.

Панельный светильник с пиктограммой эвакуации серии Brillant для встраивания в потолок с прямоугольным узким корпусом 50 мм с устройством для быстрой смены лампы и потолочной накладкой (пластмасса) белого цвета. Пускорегулиру ющий аппарат со знаком ENEC, сертифицирован официальной испытательной лабораторией.

Автоматическое отключение при неисправностях в цепи пампы

Надпись: трафаретная печать Дистанция распознавания: 28 м с односторонней пиктограммой

с двусторонней пиктограммой

с эксклюзивной стеклянной панелью с выграви-рованной пиктограммой (не по DIN/EN).

Напражение:

230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20% Потребляемый ток в режиме питания от батареи:

Потребляемая мощность: 16 ВА Диапазон допустимых температур: -10 °C до +40 °C

Двойные зажимы: 3 х 2,5 мм2 Класс защиты: I, Вид защиты: IP 20 включая ламу: 8 Вт Т16, 450 лм

Размеры панели (мм): Ш = 320, B = 190 Потолочная накладка (мм): Д = 400, Ш = 100 Выемка в потолке (мм): Д = 387, Ш = 75Минимальная высота установки (мм): 120 Принадлежности: Короб для монтажа в бетон с

монтажным комплектом

Металлическая потолочная накладка, цвет: белый

Тип: RZ 1808 Производитель: CEAG



RZ 314 CG-S

RZ 314 CG-S

Светильник с пиктограммой эвакуации <u>шт. в</u> соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 и EN 1838.

Светильник АRC с регулируемой перфорированной крышкой и корпусом светильника оригинальной формы, с пускорегулирующим аппаратом (автоматическое отключение при неисправностях (автоматическое отключение при неисправностну в цепи лампы). Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертифицирован независимой испытательной лабораторией, со встроенным модулем для контроля отдельных светильников с переключателем на 20 адресов. Вид включения (дежурное освещение, постоянное освещение или включенное постоянное освещение) программируется по желанию посредством соответствующих устройств аварийного освещения. Возможен смешанный режим работы в аварийной цепи. Надпись: трафаретная печать Дистанция распознавания: 18 м

Напряжение

230 В 50/60 Гц, 220 В пост. тока +25/-20% Потребляемый ток в режиме питания от батареи: 20 MA

Потребляемая мощность: 10 ВА Диапазон допустимых температур: -10 °C до +40 °C

Двойные зажимы: 3 х 2,5 мм2 Класс защиты: I, Вид защиты: IP 20 включая ламу: 4 Вт Т16

Размеры светильника (мм): Д = 220, B = 110, Г = 70

Цвет корпуса: хром латунь

Тип: RZ 314 CG-S Производитель: CEAG



BZ 324 CG-S

RZ 324 CG-S

Светильник с пиктограммой эвакуации __ шт. в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 u EN 1838.

Светильник АРС с регулируемой перфорированной крышкой и корпусом оригинальной формы, с пускорегулирующим аппаратом (автоматическое отключение при неисправностях в цепи лампы). С двунаправленным выходом света и двусторонни-

ми пиктограммами. Пускорегулирующий аппарат со знаком ENEC, сертифицирован независимой испытательной лабораторией, со встроенным модулем для контроля отдельных светильников с переключателем на 20 адресов. Вид включения (дежурное освещение, постоянное освещение или включенное постоянное освещение) программируется по желанию посредством соответствующих устройств аварийного освещения. Возможен смешанный режим работы в аварийной цепи. Надпись: трафаретная печать

Дистанция распознавания: 18 м

Напряжение:

 $230~{\rm B}~50/60~{\rm \Gamma}$ ц, 220 В пост. тока +25/-20% Потребляемый ток в режиме питания от батареи:

Потребляемая мощность: 10 ВА

Диапазон допустимых температур: -10°C до +40°C Двойные зажимы: 3 x 2,5 мм2

Класс защиты: I, Вид защиты: IP 20 включая ламу: 4 Вт Т16

Размеры светильника (мм): Д = 220, В = 110, Γ = 85 с подвесным тросом 0,5 м и балдахином Цвет корпуса:

, белый модх латунь

Тип: RZ 324 CG-S Производитель: CEAG

