




ЛАМПЫ


- 24W (HO) T5 люминесцентные
4000°K - цоколь G5
- 55W TC-L компактные люминесцентные
4000°K - цоколь 2G11



МАТЕРИАЛЫ

- Корпус и перфорированные панели - сталь, покрытая белой порошковой краской (RAL 9016)
- Торцевые панели - литые алюминиевые, покрытые белой порошковой краской (RAL 9016)
- Отражатель - зеркальное покрытие Хепортис, неирридирующее, из анодированного алюминия
- Рассеиватель - термостойкая рассеивающая панель


РАЗМЕРЫ



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- В стандартную комплектацию входит высокочастотный ПРА
- ПРА с возможностью регулировки поставляется по требованию
- Выпускается модификация с функцией вентилирования воздуха
- Выпускаются модификации с интегрированным блоком аварийного питания на 3 часа работы
- Выпускается модификация с прибором Intellem с функцией автоматического тестирования - подходит для освещения эвакуационных проходов

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



LOR: 0.72
ULOR: 0.04
DLOR: 0.68
SHR ном.: 2.00
SHR макс.: 2.00

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Мощность ламп	ПРА	№ по каталогу	Масса (кг)	Аварийный № по каталогу	Масса (кг)
2 x 24W	Высокочастотный	BAL224Z	5.5	EBBAL224Z	6.8
1 x 55W	Высокочастотный	BAL155Z	5.0	EBBAL155Z	6.3