



Unibay – подвесной СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ МАГАЗИНОВ

Unibay

Unibay – это стильные светильники для высоких пролетов с полупрозрачными отражателями. Они разработаны, чтобы привнести эффект блеска в атмосферу торговых помещений и других публичных мест. Эти светильники обеспечивают не только функциональное освещение пола и стеллажей, но и создают эффект подсветки вверх, делая потолок визуально выше и, таким образом, привлекая больше покупателей. Все необходимое упаковано в 1 коробку: ПРА, отражатель, соединительный элемент и лампа. В светильниках Unibay в целях безопасности используются только защищенные версии ламп, поэтому нет необходимости в защитном стекле. Декоративный эффект блеска, создаваемый светильником, помогает создать приятную обстановку в торговом помещении.

Спецификации


• Тип	МРК188 (Ø 316 мм)	• Материалы и отделка	Литой алюминий, подвергнутый пескоструйной обработке Рассеиватель: полиметилметакрилат РММА
• Допустимые типы ламп	Газоразрядные лампы высокой интенсивности:	• Установка	Индивидуально; на подвесе
• Лампа в комплекте	Да (К)	• Области применения	Магазины
• ПРА	Электромагнитный (низкие потери), 230 В или 240 В / 50 Гц:		
• Плафон	Акрил, матированный (AR-FR)		
• Тип	МРК188 (Ø 412 мм)	• Материалы и отделка	Литой алюминий, подвергнутый пескоструйной обработке Рассеиватель: полиметилметакрилат РММА
• Допустимые типы ламп	Газоразрядные лампы высокой интенсивности:	• Установка	Индивидуально; на подвесе
• Лампа в комплекте	Да (К)	• Области применения	Магазины
• ПРА	Электромагнитный (низкие потери), 230 В или 240 В / 50 Гц:		
• Плафон	Акрил, матированный (AR-FR)		
• Тип	НРК188 (Ø 412 мм)	• Материалы и отделка	Литой алюминий, подвергнутый пескоструйной обработке Рассеиватель: полиметилметакрилат РММА
• Допустимые типы ламп	Газоразрядные лампы высокой интенсивности:	• Установка	Индивидуально; на подвесе
• Лампа в комплекте	Да (К)	• Аксессуары	Декоративный рассеиватель
• ПРА	Электромагнитные (низкие потери), 230 В или 240 В / 50 Гц: - Индуктивный, параллельно компенсированный (IC)	• Области применения	Магазины
• Плафон	Акрил, прозрачный (AR)		
• Тип	НРК188 (Ø 569 мм)	• Плафон	Акрил, прозрачный (AR)
• Допустимые типы ламп	Газоразрядные лампы высокой интенсивности:	• Материалы и отделка	Литой алюминий, подвергнутый пескоструйной обработке Рассеиватель: полиметилметакрилат РММА
• Лампа в комплекте	Да (К)	• Установка	Индивидуально; на подвесе
• ПРА	Электромагнитный (низкие потери), 230 В или 240 В / 50 Гц: - Индуктивные, параллельно компенсированный (IC)	• Области применения	Магазины

Похожие продукты



Unibay НРК188 светильник для высоких пролетов с акриловым плафоном, диаметр 569 мм

Чертеж размеров



MPK/HPK188

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)	B (Min)	B (Norm)	B (Max)
HPK188 1xHPI-P400W-BU-P K IC AR-D569		575			569	

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Оптическая система	Код лампового семейства	Мощность лампы	Напряжение питания	IP код	ПРА	схема компенсации	Комплект с лампой	Класс безопасности
797908 00	HPK188	1	AR-D569	HPI-P	400	230	IP20	CONV	IC	K	CU

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Описание конструкции лампы
797908 00	HPK188	Base-Up/Protected



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2011, Март 28
Данные для изменения