



Светодиодный светильник UnicOne Fresh Food LED Pendant - идеальное решение для освещения продуктов питания

UnicOne, pendant compact LED, food

Хорошее освещение, подчеркивающее натуральный вид и цвет продукции, чрезвычайно важно для демонстрации пищевых продуктов. Светодиодный светильник UnicOne Fresh Food LED Pendant, оборудованный модулем Fortimo Food LED DLM Module, повышает привлекательность свежих продуктов благодаря своим улучшенным световым характеристикам. Светильник можно приобрести с двумя цветовыми температурами: теплый белый для хлеба и мяса и холодный белый для рыбы и фруктов, которые стабилизированы интеллектуальным модулем на весь срок годности. Также система позволяет экономить электроэнергию. Продолжительный срок службы светодиодов позволяет забыть о замене ламп, а на свежесть продуктов не влияют ни тепло, ни УФ-излучение от светильника.

Преимущества

- Увеличивает привлекательность свежих продуктов
- Обладает интеллектуальной системой поддержки постоянного цвета на протяжении всего срока службы
- Благодаря сверхдолгому сроку службы теперь не требуется замена ламп, что позволяет избежать работ на опасной высоте

Характеристики

- Мощный световой поток - 2000 люмен
- Теплый белый свет - для хлеба и мяса, Холодный белый свет - для рыбы и фруктов
- Является частью уникальной, полностью настраиваемой коллекции светового оформления для магазина

Применение

- Супермаркеты, продуктовые магазины

Спецификации

• Тип	ВРК561	• Материалы	Корпус: алюминий Оптика: алюминий Цвет Серый (GR) или белый (WH), RAL 9010 Другие цвета палитры RAL на заказ
• Источник света	Светодиоды: - 1 x DLM1800-50Вт - 1 x DLM2000-50Вт	• Монтаж	Монтаж на потолок: плата-основание с точкой соединения (BA) Монтаж на потолок, шнур длиной 2,5 м и кабели На трехфазный шинопровод (3С)
• Цвет излучения	Теплый белый, 3000 К Холодный белый, 4000 К	• Срок службы	50 000 часов, с сохранением 70 % светового потока при температуре окружающей среды 25 °С
• Драйвер	Электронный, 220-240 В / 50-60 Гц Электронный драйвер (PSU)	• Основные области применения	Супермаркеты
• Оптика	Широкий световой пучок		
• Опции	Шнур для подвеса, алюминиевое покрытие Шнур для подвеса, прозрачное покрытие Винтовая регулировка подвеса (SCP) Автоматическая регулировка подвеса (SGC)		

Похожие продукты




UnicOne Pendant BPK561 компактный светодиодный светильник с широким световым пучком



UnicOne Pendant BPK561 компактный светодиодный светильник с широким световым пучком

Чертеж размеров



ФРК/МРК561

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Оптическая система	Код лампового семейства	Цветовой код лампы	Цвет	Аварийное освещение	Напряжение питания	IP код	ПРА	Комплект с лампой	Аксессуары
925704 00	ВРК561	WB	LED-FF	WW	GR	No	220-240	IP20	No	K	No
925711 00	ВРК561	WB	LED-FF	CW	GR	No	220-240	IP20	No	K	No
925681 00	ВРК561	WB	LED-FF	WW	WH	No	220-240	IP20	No	K	No
925698 00	ВРК561	WB	LED-FF	CW	WH	No	220-240	IP20	No	K	No

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Класс безопасности	Защитная метка	Тест с раскаленной проволокой	Дополнительная лампа	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
925704 00	ВРК561	CLI	F	850/5	No	CE	ENEC
925711 00	ВРК561	CLI	F	850/5	No	CE	ENEC
925681 00	ВРК561	CLI	F	850/5	No	CE	ENEC
925698 00	ВРК561	CLI	F	850/5	No	CE	ENEC



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2010, Сентябрь 27
Данные для изменения