



Mini 300 Stealth LED – МОЩНОСТЬ, ЭЛЕГАНТНОСТЬ И ЭКОНОМИЯ

Mini 300 Stealth LED BVP333

Mini 300 Stealth LED – это модельный ряд элегантных, высокоэффективных светильников, позволяющих организовать освещение больших площадей с помощью прямого и/или непрямого света. Построенные на базе современной светодиодной технологии, эти светильники обеспечивают существенное сбережение энергии и экономию на затратах на техническое обслуживание по сравнению с традиционными HID-системами. Благодаря высокоэффективной оптике LEDGine, эти светильники подходят для освещения зон, в которых обычно требовалось применение HID-светильников аналогичного уровня мощности. В качестве опции доступны встроенные системы управления, позволяющие добиться дополнительной экономии энергии. Модернизация светодиодных модулей не составит труда, что делает это решение по истине перспективным. Mini 300 Stealth LED подходит для установки на опоре (BGP333), на стене (BWP333) или для организации заливающего освещения (BVP333).

Преимущества

- Лучшая в своем классе модернизируемая оптика для максимальной гибкости
- Высокая энергоэффективность для существенной экономии энергии; опциональные встроенные системы управления для достижения дополнительной экономии
- Элегантный дизайн гарантирует оптимальную визуальную интеграцию в среде установки

Характеристики

- Современная светодиодная технология
- Оптика LEDGine
- Перспективное решение – простота модернизации светодиодных модулей
- Встроенные системы управления (дополнительно)

Применение

- Парковки
- Торговые улицы и пешеходные зоны
- Промышленные зоны и зоны безопасности
- Периметры
- Общественные места в зданиях

Спецификации

• Тип	BVP333 (заливающий светильник)	• Стабильность светового потока — L50	GreenLine (GRN): 100 000 часов при 25°C EconomyLine (ECO): 100 000 часов при 25°C
• Источник света	Встроенный светодиодный модуль	• Частота отказов драйвера	...% на 5000 часов
• Питание	GreenLine (GRN): 48, 57, 65, 74, 85 или 96 Вт EconomyLine (ECO): 72, 86, 99, 113, 129 или 146 Вт	• Диапазон рабочих температур	Вне помещений: -30 ... +45°C (кроме моделей ECO107-1S/756 и ECO118-1S/756, диапазон рабочих температур для которых составляет -30 ... +35°C) В помещениях: -30 ... +35°C (кроме моделей ECO107-1S/756 и ECO118-1S/756, диапазон рабочих температур для которых составляет -30 ... +25°C)
• Угол пучка	Охват 60° или 360° Road-medium, Road-wide, Road-extra wide или Road-comfort	• Драйвер	Встроенный (самостоятельный светодиодный модуль с ПРА) Сетевое напряжение 220–240 В/50–60 Гц
• Световой поток	GreenLine (GRN): 4200, 5040, 5880, 6720, 7560 или 8400 лм EconomyLine (ECO): 5922, 7106, 8291, 9475, 10660 или 11844 лм	• Пусковой ток	130 А / 140 мс
• Эффективность освещения	GreenLine (GRN): 90 лм/Вт EconomyLine (ECO): 84 лм/Вт	• Возможность уменьшения яркости света	Динамический диммер или SDU01/11S
• Коррелированная цветовая температура	GreenLine (GRN): 4000 К EconomyLine (ECO): 5600 К	• Вход системы управления	1-10 В или DALI
• Индекс цветопередачи	70	• Оптика	Ассиметричное освещение (А), симметричное освещение (S), среднее освещение дорог (DM), широкое освещение дорог (DW), сверхширокое освещение дорог
• Стабильность светового потока — L90	GreenLine (GRN): 35 000 часов при 25°C EconomyLine (ECO): 22 000 часов при 25°C		
• Стабильность светового потока — L70	GreenLine (GRN): 100 000 часов при 25°C EconomyLine (ECO): 85 000 часов при 25°C		
• Опции	Фотоэлемент: Minicell, 35 люкс		

• Плафон	(DX) или комфортное освещение дорог (DC)
• Материалы	Стекло, плоское Корпус и передняя рама: литой под давлением алюминий Плафон: стекло, термически закаленное, толщиной 3 мм (удерживается в передней раме) Линзы: прозрачный акрил Монтажные кронштейны: изогнутый алюминий, толщина 10 мм Зажимы: нержавеющая сталь
• Цвет	Серебристый (SI), черный (BK), белый (WH) или серый (GR) Другие цвета палитры RAL можно заказать
• Соединения	Винтовой блок
• Обслуживание	Доступ через переднюю створку Не требуется очистки внутренних частей

• Установка

Монтаж на потолок, стену или пол
Подходит для прямого или непрямого освещения (снизу вверх)
Ввод кабеля через сальники PG13.5
Температура окружающей среды (вне помещений): 45°C (35°C в помещениях), кроме моделей ESO107-1S/756 и ESO118-1S/756, для которых температура окружающей среды составляет 35°C вне помещений (25°C в помещениях)
Коэффициент сопротивления (Cx): 1.20
Проекция поверхности в горизонтальном положении: 0,20 м
Макс. регулировка по горизонтали: -90...+90°

• Примечание


Уровень влажности внутри светильника регулируется с помощью клиновидного клапана

Похожие продукты




Mini 300 Stealth LED BVP333 –
светильник заливающего света для
настенного или поверхностного
монтажа

Чертеж размеров



BVP333

Сведения о продукте



Complete LEDGine system is continuously upgradable (in line with changing LED technology) for higher efficiency and savings



Best-in-class optics for maximum flexibility



Easy access for electrical connection, simply by opening the front cover: no tools required

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Цветовой код лампы	Цвет	Оптический	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC	Класс ударопрочности	Цветовая температура лампы	Версия лампы
048442 00	BVP333	40	GRN42	740	SI	A	CE	ENEC	IK09	4000	1S
048459 00	BVP333	64	GRN67	740	SI	A	CE	ENEC	IK09	4000	1S
048466 00	BVP333	80	GRN84	740	SI	A	CE	ENEC	IK09	4000	1S
048473 00	BVP333	40	GRN42	740	SI	A	CE	ENEC	IK09	4000	1S
048480 00	BVP333	64	GRN67	740	SI	A	CE	ENEC	IK09	4000	1S
048497 00	BVP333	80	GRN84	740	SI	A	CE	ENEC	IK09	4000	1S
048503 00	BVP333	40	GRN42	740	SI	S	CE	ENEC	IK09	4000	1S
048510 00	BVP333	64	GRN67	740	SI	S	CE	ENEC	IK09	4000	1S
048527 00	BVP333	80	GRN84	740	SI	S	CE	ENEC	IK09	4000	1S
048534 00	BVP333	40	GRN42	740	SI	S	CE	ENEC	IK09	4000	1S
048541 00	BVP333	64	GRN67	740	SI	S	CE	ENEC	IK09	4000	1S
048558 00	BVP333	80	GRN84	740	SI	S	CE	ENEC	IK09	4000	1S
048565 00	BVP333	40	GRN42	740	SI	DM	CE	ENEC	IK09	4000	1S
048572 00	BVP333	64	GRN67	740	SI	DM	CE	ENEC	IK09	4000	1S
048589 00	BVP333	80	GRN84	740	SI	DM	CE	ENEC	IK09	4000	1S
048596 00	BVP333	40	GRN42	740	SI	DM	CE	ENEC	IK09	4000	1S
048602 00	BVP333	64	GRN67	740	SI	DM	CE	ENEC	IK09	4000	1S
048619 00	BVP333	80	GRN84	740	SI	DM	CE	ENEC	IK09	4000	1S
048626 00	BVP333	40	GRN42	740	SI	A	CE	ENEC	IK09	4000	1S
048633 00	BVP333	64	GRN67	740	SI	A	CE	ENEC	IK09	4000	1S
048640 00	BVP333	80	GRN84	740	SI	A	CE	ENEC	IK09	4000	1S
048657 00	BVP333	40	GRN42	740	SI	A	CE	ENEC	IK09	4000	1S
048664 00	BVP333	64	GRN67	740	SI	A	CE	ENEC	IK09	4000	1S

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Цветовой код лампы	Цвет	Оптический	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC	Класс ударпрочности	Цветовая температура лампы	Версия лампы
048671 00	BVP333	80	GRN84	740	SI	A	CE	ENEC	IK09	4000	1S
048688 00	BVP333	40	GRN42	740	SI	S	CE	ENEC	IK09	4000	1S
048695 00	BVP333	64	GRN67	740	SI	S	CE	ENEC	IK09	4000	1S
048701 00	BVP333	80	GRN84	740	SI	S	CE	ENEC	IK09	4000	1S
048718 00	BVP333	40	GRN42	740	SI	S	CE	ENEC	IK09	4000	1S
048725 00	BVP333	64	GRN67	740	SI	S	CE	ENEC	IK09	4000	1S
048732 00	BVP333	80	GRN84	740	SI	S	CE	ENEC	IK09	4000	1S
048749 00	BVP333	40	GRN42	740	SI	DM	CE	ENEC	IK09	4000	1S
048756 00	BVP333	64	GRN67	740	SI	DM	CE	ENEC	IK09	4000	1S
048763 00	BVP333	80	GRN84	740	SI	DM	CE	ENEC	IK09	4000	1S
048770 00	BVP333	40	GRN42	740	SI	DM	CE	ENEC	IK09	4000	1S
048787 00	BVP333	64	GRN67	740	SI	DM	CE	ENEC	IK09	4000	1S
048794 00	BVP333	80	GRN84	740	SI	DM	CE	ENEC	IK09	4000	1S
048800 00	BVP333	40	ECO59	756	SI	A	CE	ENEC	IK09	5600	1S
048817 00	BVP333	64	ECO95	756	SI	A	CE	ENEC	IK09	5600	1S
048824 00	BVP333	80	ECO118	756	SI	A	CE	ENEC	IK09	5600	1S
048831 00	BVP333	40	ECO59	756	SI	A	CE	ENEC	IK09	5600	1S
048848 00	BVP333	64	ECO95	756	SI	A	CE	ENEC	IK09	5600	1S
048855 00	BVP333	80	ECO118	756	SI	A	CE	ENEC	IK09	5600	1S
048862 00	BVP333	40	ECO59	756	SI	S	CE	ENEC	IK09	5600	1S
048879 00	BVP333	64	ECO95	756	SI	S	CE	ENEC	IK09	5600	1S
048886 00	BVP333	80	ECO118	756	SI	S	CE	ENEC	IK09	5600	1S
048893 00	BVP333	40	ECO59	756	SI	S	CE	ENEC	IK09	5600	1S
048909 00	BVP333	64	ECO95	756	SI	S	CE	ENEC	IK09	5600	1S
048916 00	BVP333	80	ECO118	756	SI	S	CE	ENEC	IK09	5600	1S
048923 00	BVP333	40	ECO59	756	SI	DM	CE	ENEC	IK09	5600	1S
048930 00	BVP333	64	ECO95	756	SI	DM	CE	ENEC	IK09	5600	1S
048947 00	BVP333	80	ECO118	756	SI	DM	CE	ENEC	IK09	5600	1S
048954 00	BVP333	40	ECO59	756	SI	DM	CE	ENEC	IK09	5600	1S
048961 00	BVP333	64	ECO95	756	SI	DM	CE	ENEC	IK09	5600	1S
048978 00	BVP333	80	ECO118	756	SI	DM	CE	ENEC	IK09	5600	1S
048985 00	BVP333	40	ECO59	756	SI	A	CE	ENEC	IK09	5600	1S
048992 00	BVP333	64	ECO95	756	SI	A	CE	ENEC	IK09	5600	1S
049005 00	BVP333	80	ECO118	740	SI	A	CE	ENEC	IK09	4000	1S
049012 00	BVP333	40	ECO59	756	SI	A	CE	ENEC	IK09	5600	1S
049029 00	BVP333	64	ECO95	756	SI	A	CE	ENEC	IK09	5600	1S
049036 00	BVP333	80	ECO118	756	SI	A	CE	ENEC	IK09	5600	1S
049043 00	BVP333	40	ECO59	756	SI	S	CE	ENEC	IK09	5600	1S
049050 00	BVP333	64	ECO95	756	SI	S	CE	ENEC	IK09	5600	1S
049067 00	BVP333	80	ECO118	756	SI	S	CE	ENEC	IK09	5600	1S
049074 00	BVP333	40	ECO59	756	SI	S	CE	ENEC	IK09	5600	1S
049081 00	BVP333	64	ECO95	756	SI	S	CE	ENEC	IK09	5600	1S
049098 00	BVP333	80	ECO118	756	SI	S	CE	ENEC	IK09	5600	1S
049104 00	BVP333	40	ECO59	756	SI	DM	CE	ENEC	IK09	5600	1S
049111 00	BVP333	64	ECO95	756	SI	DM	CE	ENEC	IK09	5600	1S
049128 00	BVP333	80	ECO118	756	SI	DM	CE	ENEC	IK09	5600	1S

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Цветовой код лампы	Цвет	Оптический	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC	Класс ударпрочности	Цветовая температура лампы	Версия лампы
049135 00	BVP333	40	ECO59	756	SI	DM	CE	ENEC	IK09	5600	1S
049142 00	BVP333	64	ECO95	756	SI	DM	CE	ENEC	IK09	5600	1S
049159 00	BVP333	80	ECO118	756	SI	DM	CE	ENEC	IK09	5600	1S

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Срок службы	Light source replaceable	Driver included	Lifetime to 90% luminous flux	Lifetime to 50% luminous flux	Dimmable	Total luminous flux	Failure rate at 5000 hrs	Color rendering index
048442 00	BVP333	100000	true	true	35000	100000	false	4200	0.05	70
048459 00	BVP333	100000	true	true	35000	100000	false	6720	0.05	70
048466 00	BVP333	100000	true	true	35000	100000	false	8400	0.05	70
048473 00	BVP333	100000	true	true	35000	100000	false	4200	0.05	70
048480 00	BVP333	100000	true	true	35000	100000	false	6720	0.05	70
048497 00	BVP333	100000	true	true	35000	100000	false	8400	0.05	70
048503 00	BVP333	100000	true	true	35000	100000	false	4200	0.05	70
048510 00	BVP333	100000	true	true	35000	100000	false	6720	0.05	70
048527 00	BVP333	100000	true	true	35000	100000	false	8400	0.05	70
048534 00	BVP333	100000	true	true	35000	100000	false	4200	0.05	70
048541 00	BVP333	100000	true	true	35000	100000	false	6720	0.05	70
048558 00	BVP333	100000	true	true	35000	100000	false	8400	0.05	70
048565 00	BVP333	100000	true	true	35000	100000	false	4200	0.05	70
048572 00	BVP333	100000	true	true	35000	100000	false	6720	0.05	70
048589 00	BVP333	100000	true	true	35000	100000	false	8400	0.05	70
048596 00	BVP333	100000	true	true	35000	100000	false	4200	0.05	70
048602 00	BVP333	100000	true	true	35000	100000	false	6720	0.05	70
048619 00	BVP333	100000	true	true	35000	100000	false	8400	0.05	70
048626 00	BVP333	100000	true	true	35000	100000	true	4200	0.05	70
048633 00	BVP333	100000	true	true	35000	100000	true	6720	0.05	70
048640 00	BVP333	100000	true	true	35000	100000	true	8400	0.05	70
048657 00	BVP333	100000	true	true	35000	100000	true	4200	0.05	70
048664 00	BVP333	100000	true	true	35000	100000	true	6720	0.05	70
048671 00	BVP333	100000	true	true	35000	100000	true	8400	0.05	70
048688 00	BVP333	100000	true	true	35000	100000	true	4200	0.05	70
048695 00	BVP333	100000	true	true	35000	100000	true	6720	0.05	70
048701 00	BVP333	100000	true	true	35000	100000	true	8400	0.05	70
048718 00	BVP333	100000	true	true	35000	100000	true	4200	0.05	70
048725 00	BVP333	100000	true	true	35000	100000	true	6720	0.05	70
048732 00	BVP333	100000	true	true	35000	100000	true	8400	0.05	70
048749 00	BVP333	100000	true	true	35000	100000	true	4200	0.05	70
048756 00	BVP333	100000	true	true	35000	100000	true	6720	0.05	70
048763 00	BVP333	100000	true	true	35000	100000	true	8400	0.05	70
048770 00	BVP333	100000	true	true	35000	100000	true	4200	0.05	70
048787 00	BVP333	100000	true	true	35000	100000	true	6720	0.05	70
048794 00	BVP333	100000	true	true	35000	100000	true	8400	0.05	70
048800 00	BVP333	85000	true	true	22000	100000	false	5922	0.05	70

Код заказа	Код семейства продукции	Срок службы	Light source replaceable	Driver included	Lifetime to 90% luminous flux	Lifetime to 50% luminous flux	Dimmable	Total luminous flux	Failure rate at 5000 hrs	Color rendering index
048817 00	BVP333	85000	true	true	22000	100000	false	9475	0.05	70
048824 00	BVP333	85000	true	true	22000	100000	false	11844	0.05	70
048831 00	BVP333	85000	true	true	22000	100000	false	5922	0.05	70
048848 00	BVP333	85000	true	true	22000	100000	false	9475	0.05	70
048855 00	BVP333	85000	true	true	22000	100000	false	11844	0.05	70
048862 00	BVP333	85000	true	true	22000	100000	false	5922	0.05	70
048879 00	BVP333	85000	true	true	22000	100000	false	9475	0.05	70
048886 00	BVP333	85000	true	true	22000	100000	false	11844	0.05	70
048893 00	BVP333	85000	true	true	22000	100000	false	5922	0.05	70
048909 00	BVP333	85000	true	true	22000	100000	false	9475	0.05	70
048916 00	BVP333	85000	true	true	22000	100000	false	11844	0.05	70
048923 00	BVP333	85000	true	true	22000	100000	false	5922	0.05	70
048930 00	BVP333	85000	true	true	22000	100000	false	9475	0.05	70
048947 00	BVP333	85000	true	true	22000	100000	false	11844	0.05	70
048954 00	BVP333	85000	true	true	22000	100000	false	5922	0.05	70
048961 00	BVP333	85000	true	true	22000	100000	false	9475	0.05	70
048978 00	BVP333	85000	true	true	22000	100000	false	11844	0.05	70
048985 00	BVP333	85000	true	true	22000	100000	true	5922	0.05	70
048992 00	BVP333	85000	true	true	22000	100000	true	9475	0.05	70
049005 00	BVP333	85000	true	true	22000	100000	true	11844	0.05	70
049012 00	BVP333	85000	true	true	22000	100000	true	5922	0.05	70
049029 00	BVP333	85000	true	true	22000	100000	true	9475	0.05	70
049036 00	BVP333	85000	true	true	22000	100000	true	11844	0.05	70
049043 00	BVP333	85000	true	true	22000	100000	true	5922	0.05	70
049050 00	BVP333	85000	true	true	22000	100000	true	9475	0.05	70
049067 00	BVP333	85000	true	true	22000	100000	true	11844	0.05	70
049074 00	BVP333	85000	true	true	22000	100000	true	5922	0.05	70
049081 00	BVP333	85000	true	true	22000	100000	true	9475	0.05	70
049098 00	BVP333	85000	true	true	22000	100000	true	11844	0.05	70
049104 00	BVP333	85000	true	true	22000	100000	true	5922	0.05	70
049111 00	BVP333	85000	true	true	22000	100000	true	9475	0.05	70
049128 00	BVP333	85000	true	true	22000	100000	true	11844	0.05	70
049135 00	BVP333	85000	true	true	22000	100000	true	5922	0.05	70
049142 00	BVP333	85000	true	true	22000	100000	true	9475	0.05	70
049159 00	BVP333	85000	true	true	22000	100000	true	11844	0.05	70



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2011, Май 31
Данные для изменения