



OptiFlood – КОМПАКТНЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

OptiFlood MVP504

Качественное искусственное освещение не выходит за границы освещаемой зоны и не мешает живущим рядом людям или прохожим. Philips имеет давнюю традицию создавать высокоэффективные дружественные к окружающей среде асимметричные системы освещения для открытых площадок, а также охранного и промышленного освещения. После успешного вывода на рынок прожектора OptiFlood MVP506 в 2004 году, семейство OptiFlood теперь расширено новой, миниатюрной версией MVP504, для менее мощных ламп и меньших высот установки. OptiFlood - чрезвычайно эффективное в своем классе световое решение, оптическая система обеспечивает точное управление распределением светового потока – полное отсекание света выше горизонтальной плоскости и пиковая интенсивность пучка на высоких углах – все это сводит мешающую засветку к минимуму. MVP504 и MVP506 доступны с двумя типами отражателей – асимметричной оптикой или оптикой для освещения дорог РОТ, что позволяет использовать их в разнообразных проектах наряду с возможностью применения металлогалогенных ламп для получения хорошей цветопередачи или натриевых ламп высокого давления для экономичной работы. Компактная форма и эстетичный дизайн позволяют использовать OptiFlood в проектах, где внешний вид не менее важен, чем

технические характеристики. При разработке прожектора основное внимание было сосредоточено не только на общей форме, но также и на проработке деталей. Это привело к созданию интегрированных "скрытых" петель подвеса, регулятора угла, разработанного как часть корпуса, и стилизованных монтажных кронштейнов, повернутых так, чтобы обеспечить более лаконичную интеграцию с опорами. Серия OptiFlood поставляется стандартно в двух исполнениях: в необработанном алюминиевом корпусе или в корпусе, окрашенном темно-серой краской, чтобы соответствовать серии городского освещения Philips. На заказ доступны другие цвета RAL.

Преимущества

- Environment-friendly asymmetrical floodlighting systems for general area lighting as well as security and industrial area lighting
- Best-in-class optical system for accurately controlled light distribution to prevent uncontrolled stray and spill light
- Compact shape and pleasing design allows OptiFlood to be used in settings where design and appearance are just as important as technical performance

Спецификации

• Тип	MVP504	• Материалы и отделка	Корпус: алюминиевый, литой под высоким давлением, коррозионно-стойкий Стекло: закаленное, толщина 4 мм Зажимы: нержавеющая сталь Отражатель: чистый анодированный алюминий с высоким коэффициентом отражения
• Источник света	Газоразрядные лампы высокой интенсивности: - 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70, 150 Вт - 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 35, 70 Вт - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45, 60, 90, 140 Вт - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 Вт - 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E27 / 50, 70 Вт	• Цвет	Неокрашенный алюминий или темно-серый (GR) Другие цвета RAL на заказ
• Лампа в комплекте	Имеется (К или цветковые характеристики 828 или 942)	• Установка	Монтируется на раму сверху мачты, на потолок, стену или пол Передняя крышка на петлях для обеспечения простого доступа Кольцо индикатора нацеливающего устройства встроено в корпус и кронштейн Окружающая температура вне помещения: 35°C (25°C в помещении) Рекомендуемая высота установки: 4 - 6 м Регулируемый угол наклона: 15° Оптика CosmoPolis (OC): 6 положений Макс. площадь ветровой нагрузки: 0,04 м ² Макс. значение SCx со стороны: 0,037 м ² Макс. регулировка по горизонтали: от -180° до +180° Макс. наклон по вертикали: от -90° до +105°
• Балласт(встроенный)	Электромагнитный 230 или 240 В / 50 Гц Электронный, 220-240 В / 50-60 Гц: - Электронный (EB)		
• Оптика	Открытая оптика CosmoPolis R60 (OC) Фацетная оптика для освещения дорог POT (OR) для версий с лампами CDM-T мощностью 35 и 70 Вт Асимметричная (A) для версии с лампой 45-140 Вт, не подходит для версии с лампой CDM-T		
• Зажигающее устройство	Полупараллельное, самоотключающееся (ST)		
• Опции	Класс безопасности 2		

- **Обслуживание**

Пучок, направленный вверх только при использовании внутри помещений

Доступ к лампе и модулю ПРА через открывающееся на петлях переднее стекло для замены лампы на месте
Не требуется очистка внутренних частей

- **Аксессуары**

Защитная сетка
Стильные монтажные кронштейны для установки на опору (одиночный, двойной, тройной и четверной) по запросу

- **Области применения**


Общее освещение, парковки, архитектурное освещение

Похожие продукты



Светильник для освещения территорий
OptiFlood MVP504, алюминиевый

Чертеж размеров



MVP504

Сведения о продукте



При открытии передняя крышка откидывается назад на петлях, что обеспечивает полный доступ к отсеку лампы и ПРА




При открытии передняя крышка откидывается назад на петлях, что обеспечивает полный доступ к отсеку лампы и ПРА

Сведения о продукте



Полностью открытая передняя крышка, обеспечивает отличный доступ ко всем компонентам



Разъем



Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Оптический	Оптический плафон	ПРА
292701 00	MVP504	1	CDM-TD	70	942	-	A	GC	EB
292718 00	MVP504	1	CDM-TD	70	942	-	A	GC	CONV
292725 00	MVP504	1	CDM-TD	70	942	-	A	GC	CONV
292732 00	MVP504	1	CDM-TD	150	942	-	A	GC	EB
292749 00	MVP504	1	CDO-TT	70	-	-	A	GC	EB
292756 00	MVP504	1	CDO-TT	70	-	-	A	GC	CONV
292763 00	MVP504	1	CDO-TT	70	-	-	A	GC	CONV
292770 00	MVP504	1	CPO-TW	45	-	-	A	GC	EB
292787 00	MVP504	1	CPO-TW	60	-	-	A	GC	EB
292794 00	MVP504	1	CPO-TW	90	-	-	A	GC	EB
292817 00	MVP504	1	SON-TTP	50	-	-	A	GC	CONV
292824 00	MVP504	1	SON-TTP	50	-	-	A	GC	CONV
292831 00	MVP504	1	SON-TTP	70	-	-	A	GC	EB
292848 00	MVP504	1	SON-TTP	70	-	-	A	GC	CONV
292855 00	MVP504	1	SON-TTP	70	-	-	A	GC	CONV
292862 00	MVP504	1	CDM-TD	70	942	-	A	GC	EB
292879 00	MVP504	1	CDM-TD	70	942	-	A	GC	CONV
292886 00	MVP504	1	CDM-TD	70	942	-	A	GC	CONV
292893 00	MVP504	1	CDM-TD	150	942	-	A	GC	EB
292909 00	MVP504	1	CDO-TT	70	-	-	A	GC	EB
292916 00	MVP504	1	CDO-TT	70	-	-	A	GC	CONV
292923 00	MVP504	1	CDO-TT	70	-	-	A	GC	CONV
292930 00	MVP504	1	CPO-TW	45	-	-	A	GC	EB
292947 00	MVP504	1	CPO-TW	60	-	-	A	GC	EB
292954 00	MVP504	1	CPO-TW	90	-	-	A	GC	EB

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Оптический	Оптический плафон	ПРА
292978 00	MVP504	1	SON-TPP	50	-	-	A	GC	CONV
292985 00	MVP504	1	SON-TPP	50	-	-	A	GC	CONV
292992 00	MVP504	1	SON-TPP	70	-	-	A	GC	EB
293005 00	MVP504	1	SON-TPP	70	-	-	A	GC	CONV
293012 00	MVP504	1	SON-TPP	70	-	-	A	GC	CONV
293029 00	MVP504	1	CDM-TD	70	942	GR	A	GC	EB
293036 00	MVP504	1	CDM-TD	70	942	GR	A	GC	CONV
293043 00	MVP504	1	CDM-TD	70	942	GR	A	GC	CONV
293050 00	MVP504	1	CDM-TD	150	942	GR	A	GC	EB
293067 00	MVP504	1	CDO-TT	70	-	GR	A	GC	EB
293074 00	MVP504	1	CDO-TT	70	-	GR	A	GC	CONV
293081 00	MVP504	1	CDO-TT	70	-	GR	A	GC	CONV
293098 00	MVP504	1	CPO-TW	45	-	GR	A	GC	EB
293104 00	MVP504	1	CPO-TW	60	-	GR	A	GC	EB
293111 00	MVP504	1	CPO-TW	90	-	GR	A	GC	EB
293135 00	MVP504	1	SON-TPP	50	-	GR	A	GC	CONV
293142 00	MVP504	1	SON-TPP	50	-	GR	A	GC	CONV
293159 00	MVP504	1	SON-TPP	70	-	GR	A	GC	EB
293166 00	MVP504	1	SON-TPP	70	-	GR	A	GC	CONV
293173 00	MVP504	1	SON-TPP	70	-	GR	A	GC	CONV
293180 00	MVP504	1	CDM-TD	70	942	GR	A	GC	EB
293197 00	MVP504	1	CDM-TD	70	942	GR	A	GC	CONV
293203 00	MVP504	1	CDM-TD	70	942	GR	A	GC	CONV
293210 00	MVP504	1	CDM-TD	150	942	GR	A	GC	EB
293227 00	MVP504	1	CDO-TT	70	-	GR	A	GC	EB
293234 00	MVP504	1	CDO-TT	70	-	GR	A	GC	CONV
293241 00	MVP504	1	CDO-TT	70	-	GR	A	GC	CONV
293258 00	MVP504	1	CPO-TW	45	-	GR	A	GC	EB
293265 00	MVP504	1	CPO-TW	60	-	GR	A	GC	EB
293272 00	MVP504	1	CPO-TW	90	-	GR	A	GC	EB
293296 00	MVP504	1	SON-TPP	50	-	GR	A	GC	CONV
293302 00	MVP504	1	SON-TPP	50	-	GR	A	GC	CONV
293319 00	MVP504	1	SON-TPP	70	-	GR	A	GC	EB
293326 00	MVP504	1	SON-TPP	70	-	GR	A	GC	CONV
293333 00	MVP504	1	SON-TPP	70	-	GR	A	GC	CONV
293340 00	MVP504	1	CDM-T	35	942	-	TP-S	GC	EB
293371 00	MVP504	1	CDM-T	70	942	-	TP-S	GC	EB
293388 00	MVP504	1	CDM-T	70	942	-	TP-S	GC	CONV
293395 00	MVP504	1	CDM-T	70	942	-	TP-S	GC	CONV
293401 00	MVP504	1	CPO-TW	45	-	-	OC	GC	EB
293418 00	MVP504	1	CPO-TW	60	-	-	OC	GC	EB
293425 00	MVP504	1	CPO-TW	90	-	-	OC	GC	EB
293449 00	MVP504	1	CDM-T	35	942	-	TP-S	GC	EB
293470 00	MVP504	1	CDM-T	70	942	-	TP-S	GC	EB
293487 00	MVP504	1	CDM-T	70	942	-	TP-S	GC	CONV
293494 00	MVP504	1	CDM-T	70	942	-	TP-S	GC	CONV
293500 00	MVP504	1	CPO-TW	45	-	-	OC	GC	EB
293517 00	MVP504	1	CPO-TW	60	-	-	OC	GC	EB

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Оптический	Оптический плафон	ПРА
293524 00	MVP504	1	CPO-TW	90	-	-	OC	GC	EB
293548 00	MVP504	1	CDM-T	35	942	GR	TP-S	GC	EB
293579 00	MVP504	1	CDM-T	70	942	GR	TP-S	GC	EB
293586 00	MVP504	1	CDM-T	70	942	GR	TP-S	GC	CONV
293593 00	MVP504	1	CDM-T	70	942	GR	TP-S	GC	CONV
293609 00	MVP504	1	CPO-TW	45	-	GR	OC	GC	EB
293616 00	MVP504	1	CPO-TW	60	-	GR	OC	GC	EB
293623 00	MVP504	1	CPO-TW	90	-	GR	OC	GC	EB
293647 00	MVP504	1	CDM-T	35	942	GR	TP-S	GC	EB
293678 00	MVP504	1	CDM-T	70	942	GR	TP-S	GC	EB
293685 00	MVP504	1	CDM-T	70	942	GR	TP-S	GC	CONV
293692 00	MVP504	1	CDM-T	70	942	GR	TP-S	GC	CONV
293708 00	MVP504	1	CPO-TW	45	-	GR	OC	GC	EB
293715 00	MVP504	1	CPO-TW	60	-	GR	OC	GC	EB
293722 00	MVP504	1	CPO-TW	90	-	GR	OC	GC	EB



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2011, Май 31
Данные для изменения